


销售代表



苏州云雀机器人科技有限公司  
SUZHOU LARK ROBOT TECHNOLOGY CO., LTD



云雀官方网站



模组在线选型

- ① 江苏省昆山市陆家镇华成路8号A01栋B09栋
- ② 0512-57931538
- ③ www.larkrobot.com
- 目录内容可能因产品改进而更改，恕不另行通知。
- 用户如需我公司更多产品资料，请与我司业务部联系。

# LINEAR SLIDE


专注直线运动 · 提供专业服务

## 经济型系列滑台 PRODUCT CATALOG

STEEL BODY LEAD SCREW SLIDE

### 内嵌式集成结构

- 低成本
- 高寿命
- 高精度
- 安装方便



ISO:9001认证 | CE




**主营产品：**线性机械手、电动缸等。

产品广泛应用于各类、自动化生产线、3C、光伏、汽车、新能源、检测设备（点胶、喷涂、焊接、包装、搬运、喷绘、打印、激光切割）、科研试验、军工等领域。

Products are widely used in all kinds, automated production lines, 3C, photovoltaic, automobile, new energy, testing equipment (dispensing, spraying, welding, packaging, handling, printing, printing, laser cutting), scientific research and testing, military industry and other fields.


### ■ 多种转折方式 Multiple twists

多种电机连接方式，可适应不同安装空间。  
A variety of motor connection methods can be adapted to different installation spaces.




### ■ 油箱设计 Oil cartridge design

新增油箱设计，一次注油，一年免维护。  
New oil cartridge design, one injection, one year maintenance-free.



### ■ 一体式滑座 One-piece sliding seat

使用滑座一体成型，高强度、高寿命，改善原始分体滑座稳定性差问题。  
The use of slide seat integral molding, high strength, high life, improve the original points Poor stability of the body slide.



分体式滑座设计，无油盒，后期保养繁琐。

### ■ 电机品牌 Motor brand

可搭配各品牌的伺服电机。  
Can be matched with various brands of servo motors.

P 松下 M 三菱 T 台达 Y 安川 H 汇川 57 57步进电机

\*其他电机品牌及规格，请联系业务人员。

### ■ 电机座盖板 Motor seat cover

增加电机盖板安全性提高。  
Increased motor cover safety improved




### ■ 配件齐全 Full range of accessories

最简化设计，配件齐全。  
The most simplified design, complete accessories.

### ■ 大负重结构 Large load structure

整体设计结构可承载110kg以上水平负载。  
The overall design structure can carry more than 110kg horizontal load.



### ■ 安装定位 Installation positioning

滑座和本体都有销钉孔定位，安装简单方便。  
Both the slide seat and the body have pin hole positioning, making installation simple and convenient.



### ■ 保养简单 Easy to maintain

全系列皆可外部注油，无需拆盖。  
The entire range can be oiled externally without the need to remove the lid.




### ■ 简约设计 Minimalist design

光电开关槽与本体设计成一体结构，无需额外购买光电开关槽。  
The photoelectric switch slot is designed with the body as a one-piece structure, and there is no need to purchase an additional photoelectric switch slot.



## SK6LR · SK8LR · SK12LR系列正反牙模组






优先选择等级：☆☆☆

经济型 中负载


本体宽度：65mm  
最大负载：30kg  
最大行程：800mm

- 设计及安装方便
- 体积小重量轻
- 高精度、运行平稳
- 配件齐全
- 外置注油口，维护方便
- 最简化设计
- 产品外观默认白色，需要黑色请备注


#### 电机安装方式 How the motor is installed




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



电机左折-BL  
Motor Left Side



电机右折-BR  
Motor Right Side



电机下折-BD  
Motor Bottom Side

#### 型号表示方式 Guide for Model Selection

SK6-L10-C-S100-BC-P10B-D3\_-001

特殊定制 Non-standard, d.c.,

|                  |                           |                                                    |                   |                                    |                                                                     |                  |                |                                          |                   |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------|
| 本体颜色 Body color  | 丝杆导程 (螺距) Ball Screw Lead | 精度等级 Accuracy class                                | 行程 mm Stroke (mm) | 电机方式 Motor way                     | 电机品牌 Motor Type                                                     | 电机功率 Motor power | 刹车 Brakes      | 感应开关数量 Sensor quantity                   | 感应器类型 Sensor type |
| S 白色(默认)<br>H 黑色 | L5 5mm<br>L10 10mm        | C 普通级C7 Common precision<br>P 研磨级C5 High precision | 50-800            | BC 直连外置<br>BL 左折<br>BR 右折<br>BD 下折 | L 雷赛<br>H 汇川<br>P 松下<br>M 三菱<br>T 台达<br>Y 安川<br>57 57步进电机<br>其他品牌电机 | 10 100W          | 无 无刹车<br>B 带刹车 | D3 3PCS<br>D2 2PCS<br>D1 1PCS<br>E 无光电开关 | 无 NPN<br>P PNP    |

\*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。

#### 基本参数 The basic parameters


|                            |                 |         |
|----------------------------|-----------------|---------|
| 电机功率(W) Motor power(w)     | 100W            |         |
| 电机转速 Motor Speed(rpm/min)  | 3000            |         |
| 滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)    | 5               | 10      |
| 最高速度 Maximum Payload(mm/s) | 250             | 500     |
| 水平负载 Horizontal load       | 30              | 20      |
| 垂直负载 Vertical load         | 10              | 8       |
| 额定推力 Rated thrust(n)       | 341             | 170     |
| 行程范围 Range of travel(mm)   | 50-800MM/50行程递增 |         |
| 丝杆外径 Screw diameter(mm)    | Ø12             |         |
| 重复位置精度 Repeatability(mm)   | C7(C)           | ± 0.01  |
|                            | C5(P)           | ± 0.005 |
| 联轴器 coupling               | 7x8             |         |
| 感应器 sensor                 | EE-SX674(NPN)   |         |

\*电机加减速时间为0.2S. motor speed is 0.2S.

\*如有特殊定制请先与技术人员联系。


If you have special customization, please contact a technician first.

#### 安装示意图 Installation diagram




安装方式：安装螺丝从上往下安装

#### 传感器接线图 Specification




#### 速度与行程 Speed and stroke



\*行程超过600时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低。

When the stroke is more than 600, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

#### 静态力矩表 Static moment



|    |           |
|----|-----------|
| MY | 80 (N.m)  |
| MP | 80 (N.m)  |
| MR | 144 (N.m) |






优先选择等级：☆☆☆

经济型 中负载


本体宽度：86mm  
最大负载：50kg  
最大行程：1050mm

- 设计及安装方便
- 体积小重量轻
- 高精度、运行平稳
- 配件齐全
- 外置注油口，维护方便
- 最简化设计
- 产品外观默认白色，需要黑色请备注


电机安装方式 How the motor is installed




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



电机左折-BL  
Motor Left Side



电机右折-BR  
Motor Right Side



电机下折-BD  
Motor Bottom Side

型号表示方式 Guide for Model Selection

SK8-L10-C-S100-BC-P40B-D3\_-001

特殊定制 Non-standard, d.c.,

|                 |                           |                           |                   |                |                 |                  |           |                        |                   |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|------------------------|-------------------|
| 本体颜色 Body color | 丝杆导程 (螺距) Ball Screw Lead | 精度等级 Accuracy class       | 行程 mm Stroke (mm) | 电机方式 Motor way | 电机品牌 Motor Type | 电机功率 Motor power | 刹车 Brakes | 感应开关数量 Sensor quantity | 感应器类型 Sensor type |
| S 白色 (默认)       | L5 5mm                    | C 普通级 C7 Common precision | 50-1050           | BC 直连外置        | L 雷赛            | 20 200W          | 无 无刹车     | D3 3PCS                | 无 NPN             |
| H 黑色            | L10 10mm                  | P 研磨级 C5 High precision   |                   | BL 左折          | H 汇川            | 40 400W          | B 带刹车     | D2 2PCS                | P PNP             |
|                 | L20 20mm                  |                           |                   | BR 右折          | P 松下            |                  |           | D1 1PCS                |                   |
|                 |                           |                           |                   | BD 下折          | M 三菱            |                  |           | E 无光电开关                |                   |
|                 |                           |                           |                   |                | T 台达            |                  |           |                        |                   |
|                 |                           |                           |                   |                | Y 安川            |                  |           |                        |                   |
|                 |                           |                           |                   |                | 57 57步进电机       |                  |           |                        |                   |
|                 |                           |                           |                   |                | 其他品牌电机          |                  |           |                        |                   |

\*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。

基本参数 The basic parameters


|                            |                  |     |         |
|----------------------------|------------------|-----|---------|
| 电机功率(W) Motor power(w)     | 200W(400W)       |     |         |
| 电机转速 Motor Speed(rpm/min)  | 3000             |     |         |
| 滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)    | 5                | 10  | 20      |
| 最高速度 Maximum Payload(mm/s) | 250              | 500 | 1000    |
| 水平负载 Horizontal load       | 50               | 40  | 20      |
| 垂直负载 Vertical load         | 20               | 15  | 6       |
| 额定推力 Rated thrust(n)       | 683              | 341 | 174     |
| 行程范围 Range of travel(mm)   | 50-1050MM/50行程递增 |     |         |
| 丝杆外径 Screw diameter(mm)    | Ø16              |     |         |
| 重复位置精度 Repeatability(mm)   | C7(C)            |     | ± 0.01  |
|                            | C5(P)            |     | ± 0.005 |
| 联轴器 coupling               | 10x14            |     |         |
| 感应器 sensor                 | EE-SX674(NPN)    |     |         |

\*电机加减速时间为0.2S. motor speed is 0.2S.

\*如有特殊定制请先与技术人员联系。


If you have special customization, please contact a technician first.

安装示意图 Installation diagram




安装方式：安装螺丝从上往下安装

传感器接线图 Specification




速度与行程 Speed and stroke




\*行程超过600时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低。  
When the stroke is more than 600, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

静态力矩表 Static moment



|    |           |
|----|-----------|
| MY | 287 (N.m) |
| MP | 287 (N.m) |
| MR | 626 (N.m) |


电机直连外置-BC  
Motor Exposed



| 有效行程 | 50   | 100  | 150  | 200  | 250 | 300  | 350  | 400  | 450  | 500 | 550  | 600  | 650  | 700  | 750 | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 | 1050 |
|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| L    | 285  | 335  | 385  | 435  | 485 | 535  | 585  | 635  | 685  | 735 | 785  | 835  | 885  | 935  | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | 1285 |
| A    | 33   | 83   | 33   | 83   | 33  | 83   | 33   | 83   | 33   | 83  | 33   | 83   | 33   | 83   | 33  | 83   | 33   | 83   | 33   | 83   | 33   |
| M    | 1    | 1    | 2    | 2    | 3   | 3    | 4    | 4    | 5    | 5   | 6    | 6    | 7    | 7    | 8   | 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | 11   |
| N    | 4    | 4    | 6    | 6    | 8   | 8    | 10   | 10   | 12   | 12  | 14   | 14   | 16   | 16   | 18  | 18   | 20   | 20   | 22   | 22   | 24   |
| KG   | 3.04 | 3.38 | 3.72 | 4.06 | 4.4 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 | 7.12 | 7.46 | 7.8 | 8.14 | 8.48 | 8.82 | 9.16 | 9.5  | 9.84 |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.


电机右折-BR  
Motor Right Side



| 有效行程 | 50    | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L    | 263.5 | 313.5 | 363.5 | 413.5 | 463.5 | 513.5 | 563.5 | 613.5 | 663.5 | 713.5 | 763.5 | 813.5 | 863.5 | 913.5 | 963.5 | 1013.5 | 1063.5 | 1113.5 | 1163.5 | 1213.5 | 1263.5 |
| A    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83     | 33     | 83     | 33     | 83     | 33     |
| M    | 1     | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8      | 9      | 9      | 10     | 10     | 11     |
| N    | 4     | 4     | 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18     | 20     | 20     | 22     | 22     | 24     |
| KG   | 3.22  | 3.56  | 3.9   | 4.24  | 4.58  | 4.92  | 5.26  | 5.6   | 5.94  | 6.28  | 6.62  | 6.96  | 7.3   | 7.64  | 7.98  | 8.32   | 8.66   | 9      | 9.34   | 9.68   | 10.02  |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.


电机左折-BL  
Motor Left Side



| 有效行程 | 50    | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L    | 263.5 | 313.5 | 363.5 | 413.5 | 463.5 | 513.5 | 563.5 | 613.5 | 663.5 | 713.5 | 763.5 | 813.5 | 863.5 | 913.5 | 963.5 | 1013.5 | 1063.5 | 1113.5 | 1163.5 | 1213.5 | 1263.5 |
| A    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83     | 33     | 83     | 33     | 83     | 33     |
| M    | 1     | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8      | 9      | 9      | 10     | 10     | 11     |
| N    | 4     | 4     | 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18     | 20     | 20     | 22     | 22     | 24     |
| KG   | 3.22  | 3.56  | 3.9   | 4.24  | 4.58  | 4.92  | 5.26  | 5.6   | 5.94  | 6.28  | 6.62  | 6.96  | 7.3   | 7.64  | 7.98  | 8.32   | 8.66   | 9      | 9.34   | 9.68   | 10.02  |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

电机下折-BD  
Motor Bottom Side



| 有效行程 | 50    | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L    | 263.5 | 313.5 | 363.5 | 413.5 | 463.5 | 513.5 | 563.5 | 613.5 | 663.5 | 713.5 | 763.5 | 813.5 | 863.5 | 913.5 | 963.5 | 1013.5 | 1063.5 | 1113.5 | 1163.5 | 1213.5 | 1263.5 |
| A    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83     | 33     | 83     | 33     | 83     | 33     |
| M    | 1     | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8      | 9      | 9      | 10     | 10     | 11     |
| N    | 4     | 4     | 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18     | 20     | 20     | 22     | 22     | 24     |
| KG   | 3.22  | 3.56  | 3.9   | 4.24  | 4.58  | 4.92  | 5.26  | 5.6   | 5.94  | 6.28  | 6.62  | 6.96  | 7.3   | 7.64  | 7.98  | 8.32   | 8.66   | 9      | 9.34   | 9.68   | 10.02  |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.




## 优先选择等级：☆☆☆

### 经济型 中负载


本体宽度：125mm  
最大负载：110kg  
最大行程：1250mm

- 设计及安装方便
- 体积小重量轻
- 高精度、运行平稳
- 配件齐全
- 外置注油口，维护方便
- 最简化设计
- 产品外观默认白色，需要黑色请备注


### 电机安装方式 How the motor is installed




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



电机左折-BL  
Motor Left Side



电机右折-BR  
Motor Right Side



电机下折-BD  
Motor Bottom Side

### 型号表示方式 Guide for Model Selection

SK12-L10-C-S100-BC-P40B-D3\_-001

特殊定制  
Non-standard, d.c.,

|                    |                                            |                                                    |                    |                                    |                                                                     |                     |                |                                          |                      |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------|
| 本体颜色<br>Body color | 丝杆导程(螺距)<br>Ball Screw Lead                | 精度等级<br>Accuracy class                             | 行程mm<br>Stroke(mm) | 电机方式<br>Motor way                  | 电机品牌<br>Motor Type                                                  | 电机功率<br>Motor power | 刹车<br>Brakes   | 感应开关数量<br>Sensor quantity                | 感应器类型<br>Sensor type |
| S 白色(默认)<br>H 黑色   | L5 5mm<br>L10 10mm<br>L20 20mm<br>L32 32mm | C 普通级C7 Common precision<br>P 研磨级C5 High precision | 50-1250            | BC 直连外置<br>BL 左折<br>BR 右折<br>BD 下折 | L 雷赛<br>H 汇川<br>P 松下<br>M 三菱<br>T 台达<br>Y 安川<br>57 57步进电机<br>其他品牌电机 | 40 400W             | 无 无刹车<br>B 带刹车 | D3 3PCS<br>D2 2PCS<br>D1 1PCS<br>E 无光电开关 | 无 NPN<br>P PNP       |

\*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。

### 基本参数 The basic parameters


|                            |                  |     |         |      |
|----------------------------|------------------|-----|---------|------|
| 电机功率(W) Motor power(w)     | 400W             |     |         |      |
| 电机转速 Motor Speed(rpm/min)  | 3000             |     |         |      |
| 滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)    | 5                | 10  | 20      | 32   |
| 最高速度 Maximum Payload(mm/s) | 250              | 500 | 1000    | 1600 |
| 水平负载 Horizontal load       | 110              | 88  | 40      | 30   |
| 垂直负载 Vertical load         | 40               | 40  | 15      | 10   |
| 额定推力 Rated thrust(n)       | 1388             | 694 | 347     | 218  |
| 行程范围 Range of travel(mm)   | 50-1250MM/50行程递增 |     |         |      |
| 丝杆外径 Screw diameter(mm)    | Ø16              |     |         |      |
| 重复位置精度 Repeatability(mm)   | C7(C)            |     | ± 0.01  |      |
|                            | C5(P)            |     | ± 0.005 |      |
| 联轴器 coupling               | 10x14            |     |         |      |
| 感应器 sensor                 | EE-SX674(NPN)    |     |         |      |

\*电机加减速时间为0.2S. motor speed is 0.2S.

\*如有特殊定制请先与技术人员联系。


If you have special customization, please contact a technician first.

### 安装示意图 Installation diagram




安装方式：安装螺丝从上往下安装

### 传感器接线图 Specification




### 速度与行程 Speed and stroke



\*行程超过750时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低。


When the stroke is more than 750, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

### 静态力矩表 Static moment



|    |            |
|----|------------|
| MY | 608 (N.m)  |
| MP | 608 (N.m)  |
| MR | 1170 (N.m) |


电机直连外置-BC  
Motor Exposed



| 有效行程 | 50   | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   | 850   | 900   | 950   | 1000  | 1050  | 1100  | 1150  | 1200  | 1250  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L    | 333  | 383  | 433  | 483  | 533  | 583  | 633  | 683  | 733   | 783   | 833   | 883   | 933   | 983   | 1033  | 1083  | 1133  | 1183  | 1233  | 1283  | 1333  | 1383  | 1433  | 1483  | 1533  |
| A    | 100  | 50   | 100  | 50   | 100  | 50   | 100  | 50   | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   |
| M    | 1    | 2    | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 5    | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8     | 9     | 9     | 10    | 10    | 11    | 11    | 12    | 12    | 13    | 13    |
| N    | 6    | 8    | 8    | 10   | 10   | 12   | 12   | 14   | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    | 20    | 20    | 22    | 22    | 24    | 24    | 26    | 26    | 28    | 28    | 30    | 30    |
| KG   | 6.29 | 6.77 | 7.25 | 7.73 | 8.21 | 8.69 | 9.17 | 9.65 | 10.13 | 10.61 | 11.09 | 11.57 | 12.05 | 12.53 | 13.01 | 13.49 | 13.97 | 14.45 | 14.93 | 15.41 | 15.89 | 16.37 | 16.85 | 17.33 | 17.81 |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.


电机右折-BR  
Motor Right Side



| 有效行程 | 50  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300 | 350  | 400  | 450   | 500   | 550  | 600   | 650   | 700   | 750   | 800  | 850   | 900   | 950   | 1000  | 1050 | 1100  | 1150  | 1200  | 1250  |
|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| L    | 306 | 356  | 406  | 456  | 506  | 556 | 606  | 656  | 706   | 756   | 806  | 856   | 906   | 956   | 1006  | 1056 | 1106  | 1156  | 1206  | 1256  | 1306 | 1356  | 1406  | 1456  | 1506  |
| A    | 100 | 50   | 100  | 50   | 100  | 50  | 100  | 50   | 100   | 50    | 100  | 50    | 100   | 50    | 100   | 50   | 100   | 50    | 100   | 50    | 100  | 50    | 100   | 50    | 100   |
| M    | 1   | 2    | 2    | 3    | 3    | 4   | 4    | 5    | 5     | 6     | 6    | 7     | 7     | 8     | 8     | 9    | 9     | 10    | 10    | 11    | 11   | 12    | 12    | 13    | 13    |
| N    | 6   | 8    | 8    | 10   | 10   | 12  | 12   | 14   | 14    | 16    | 16   | 18    | 18    | 20    | 20    | 22   | 22    | 24    | 24    | 26    | 26   | 28    | 28    | 30    | 30    |
| KG   | 6.4 | 6.88 | 7.36 | 7.84 | 8.32 | 8.8 | 9.28 | 9.76 | 10.24 | 10.72 | 11.2 | 11.68 | 12.16 | 12.64 | 13.12 | 13.6 | 14.08 | 14.56 | 15.04 | 15.52 | 16   | 16.48 | 16.96 | 17.44 | 17.92 |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.


电机左折-BL  
Motor Left Side



| 有效行程 | 50  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300 | 350  | 400  | 450   | 500   | 550  | 600   | 650   | 700   | 750   | 800  | 850   | 900   | 950   | 1000  | 1050 | 1100  | 1150  | 1200  | 1250  |
|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| L    | 306 | 356  | 406  | 456  | 506  | 556 | 606  | 656  | 706   | 756   | 806  | 856   | 906   | 956   | 1006  | 1056 | 1106  | 1156  | 1206  | 1256  | 1306 | 1356  | 1406  | 1456  | 1506  |
| A    | 100 | 50   | 100  | 50   | 100  | 50  | 100  | 50   | 100   | 50    | 100  | 50    | 100   | 50    | 100   | 50   | 100   | 50    | 100   | 50    | 100  | 50    | 100   | 50    | 100   |
| M    | 1   | 2    | 2    | 3    | 3    | 4   | 4    | 5    | 5     | 6     | 6    | 7     | 7     | 8     | 8     | 9    | 9     | 10    | 10    | 11    | 11   | 12    | 12    | 13    | 13    |
| N    | 6   | 8    | 8    | 10   | 10   | 12  | 12   | 14   | 14    | 16    | 16   | 18    | 18    | 20    | 20    | 22   | 22    | 24    | 24    | 26    | 26   | 28    | 28    | 30    | 30    |
| KG   | 6.4 | 6.88 | 7.36 | 7.84 | 8.32 | 8.8 | 9.28 | 9.76 | 10.24 | 10.72 | 11.2 | 11.68 | 12.16 | 12.64 | 13.12 | 13.6 | 14.08 | 14.56 | 15.04 | 15.52 | 16   | 16.48 | 16.96 | 17.44 | 17.92 |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.

电机下折-BD  
Motor Bottom Side



| 有效行程 | 50    | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   | 1100   | 1150   | 1200   | 1250   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L    | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 | 1364.5 | 1414.5 | 1464.5 | 1514.5 |
| A    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    |
| M    | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8      | 9      | 9      | 10     | 10     | 11     | 11     | 12     | 12     | 13     | 13     |
| N    | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    | 20    | 20     | 22     | 22     | 24     | 24     | 26     | 26     | 28     | 28     | 30     | 30     |
| KG   | 6.4   | 6.88  | 7.36  | 7.84  | 8.32  | 8.8   | 9.28  | 9.76  | 10.24 | 10.72 | 11.2  | 11.68 | 12.16 | 12.64 | 13.12  | 13.6   | 14.08  | 14.56  | 15.04  | 15.52  | 16     | 16.48  | 16.96  | 17.44  | 17.92  |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.




优先选择等级：★★★★

经济型 中负载


本体宽度：155mm  
最大负载：120kg  
最大行程：1800mm

- 设计及安装方便
- 体积小重量轻
- 高精度、运行平稳
- 配件齐全
- 外置注油口，维护方便
- 最简化设计
- 产品外观默认白色，需要黑色请备注


#### 电机安装方式 How the motor is installed




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



电机左折-BL  
Motor Left Side



电机右折-BR  
Motor Right Side



电机下折-BD  
Motor Bottom Side

#### 型号表示方式 Guide for Model Selection

SK15-L10-C-S100-BC-P40B-D3\_-001

产品型号 Product model

特殊定制  
Non-standard, d.c.,

丝杆导程(螺距)  
Ball Screw Lead

|       |      |
|-------|------|
| L5    | 5mm  |
| L10   | 10mm |
| L20   | 20mm |
| L40   | 40mm |
| L2505 | 5mm  |
| L2510 | 10mm |
| L2525 | 25mm |

\*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。

精度等级  
Accuracy class

|   |                        |
|---|------------------------|
| C | 普通级C7 Common precision |
| P | 研磨级C5 High precision   |

行程mm  
Stroke(mm)

50-1800

电机方式  
Motor way

|    |      |
|----|------|
| BC | 直连外置 |
| BL | 左折   |
| BR | 右折   |
| BD | 下折   |

电机品牌  
Motor Type

|    |        |
|----|--------|
| L  | 雷赛     |
| H  | 汇川     |
| P  | 松下     |
| M  | 三菱     |
| T  | 台达     |
| Y  | 安川     |
| 57 | 57步进电机 |
|    | 其他品牌电机 |

电机功率  
Motor power

|    |      |
|----|------|
| 40 | 400W |
| 75 | 750W |

刹车  
Brakes

|   |     |
|---|-----|
| 无 | 无刹车 |
| B | 带刹车 |

感应开关数量  
Sensor quantity

|    |       |
|----|-------|
| D3 | 3PCS  |
| D2 | 2PCS  |
| D1 | 1PCS  |
| E  | 无光电开关 |

感应器类型  
Sensor type

|   |     |
|---|-----|
| 无 | NPN |
| P | PNP |

#### 基本参数 The basic parameters

|                            |                           |          |         |         |
|----------------------------|---------------------------|----------|---------|---------|
| 电机功率(W) Motor power(w)     | 400W/750W                 |          |         |         |
| 电机转速 Motor Speed(rpm/min)  | *3000                     |          |         |         |
| 丝杆外径 Screw diameter(mm)    | *Ø20 (Ø25)                |          |         | Ø20     |
| 滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)    | 5                         | 10       | 20      | 40      |
| 最高速度 Maximum Payload(mm/s) | 250                       | 500      | 1000    | 2000    |
| 水平负载 Horizontal load       | 120                       | 110/120  | 75/83   | 22/43   |
| 垂直负载 Vertical load         | 40/65                     | 30/60    | 20/33   | 7/12    |
| 额定推力 Rated thrust(n)       | 1388/2553                 | 694/1281 | 347/640 | 174/320 |
| 行程范围 Range of travel(mm)   | 50-1800MM/50行程递增          |          |         |         |
| 重复位置精度 Repeatability(mm)   | C7(C)                     |          |         | ± 0.01  |
|                            | C5(P)                     |          | ± 0.005 |         |
| 联轴器 coupling               | 12x14(配400W)/12x19(配750W) |          |         |         |
| 感应器 sensor                 | EE-SX674(NPN)             |          |         |         |


\*电机加减速时间为0.2S. motor speed is 0.2S.

\*标配丝杆Ø20，也可定制Ø25.


\*如有特殊定制请先与技术人员联系.

If you have special customization, please contact a technician first.

#### 传感器接线图 Specification




#### 速度与行程 Speed and stroke




\*行程超过850时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低。  
When the stroke is more than 850, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

#### 安装示意图 Installation diagram




安装方式：安装螺丝从上往下安装

#### 静态力矩表 Static moment



|    |            |
|----|------------|
| MY | 920 (N.m)  |
| MP | 920 (N.m)  |
| MR | 1465 (N.m) |


电机直连外置-BC  
Motor Exposed



|      |       |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 有效行程 | 50    | 100   | 150  | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   | 850   | 900   |
| L    | 295   | 345   | 395  | 445   | 495   | 545   | 595   | 645   | 695   | 745   | 795   | 845   | 895   | 945   | 995   | 1045  | 1095  | 1145  |
| A    | 0     | 50    | 100  | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    |
| M    | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     |
| N    | 6     | 8     | 8    | 8     | 8     | 10    | 10    | 10    | 10    | 12    | 12    | 12    | 12    | 14    | 14    | 14    | 14    | 16    |
| KG   | 8.5   | 9.24  | 9.98 | 10.72 | 11.46 | 12.2  | 12.94 | 13.68 | 14.42 | 15.16 | 15.9  | 16.64 | 17.38 | 18.12 | 18.86 | 19.6  | 20.34 | 21.08 |
| 有效行程 | 950   | 1000  | 1050 | 1100  | 1150  | 1200  | 1250  | 1300  | 1350  | 1400  | 1450  | 1500  | 1550  | 1600  | 1650  | 1700  | 1750  | 1800  |
| L    | 1195  | 1245  | 1295 | 1345  | 1395  | 1445  | 1495  | 1545  | 1595  | 1645  | 1695  | 1745  | 1795  | 1845  | 1895  | 1945  | 1995  | 2045  |
| A    | 100   | 150   | 200  | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   |
| M    | 4     | 4     | 4    | 5     | 5     | 5     | 5     | 6     | 6     | 6     | 6     | 7     | 7     | 7     | 7     | 8     | 8     | 8     |
| N    | 16    | 16    | 16   | 18    | 18    | 18    | 18    | 20    | 20    | 20    | 20    | 22    | 22    | 22    | 22    | 24    | 24    | 24    |
| KG   | 21.82 | 22.56 | 23.3 | 24.04 | 24.78 | 25.52 | 26.26 | 27    | 27.74 | 28.48 | 29.22 | 29.96 | 30.7  | 31.44 | 32.18 | 32.92 | 33.66 | 34.4  |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.


电机右折-BR  
Motor Right Side



|      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 有效行程 | 50   | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   | 850   | 900   |
| L    | 340  | 390   | 440   | 490   | 540   | 590   | 640   | 690   | 740   | 790   | 840   | 890   | 940   | 990   | 1040  | 1090  | 1140  | 1190  |
| A    | 0    | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    |
| M    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     |
| N    | 6    | 8     | 8     | 8     | 8     | 10    | 10    | 10    | 10    | 12    | 12    | 12    | 12    | 14    | 14    | 14    | 14    | 16    |
| KG   | 9.18 | 9.92  | 10.66 | 11.4  | 12.14 | 12.88 | 13.62 | 14.36 | 15.1  | 15.84 | 16.58 | 17.32 | 18.06 | 18.8  | 19.54 | 20.28 | 21.02 | 21.76 |
| 有效行程 | 950  | 1000  | 1050  | 1100  | 1150  | 1200  | 1250  | 1300  | 1350  | 1400  | 1450  | 1500  | 1550  | 1600  | 1650  | 1700  | 1750  | 1800  |
| L    | 1240 | 1290  | 1340  | 1390  | 1440  | 1490  | 1540  | 1590  | 1640  | 1690  | 1740  | 1790  | 1840  | 1890  | 1940  | 1990  | 2040  | 2090  |
| A    | 100  | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   |
| M    | 4    | 4     | 4     | 5     | 5     | 5     | 5     | 6     | 6     | 6     | 6     | 7     | 7     | 7     | 7     | 8     | 8     | 8     |
| N    | 16   | 16    | 16    | 18    | 18    | 18    | 18    | 20    | 20    | 20    | 20    | 22    | 22    | 22    | 22    | 24    | 24    | 24    |
| KG   | 22.5 | 23.24 | 23.98 | 24.72 | 25.46 | 26.2  | 26.94 | 27.68 | 28.42 | 29.16 | 29.9  | 30.64 | 31.38 | 32.12 | 32.86 | 33.6  | 34.34 | 35.14 |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.


电机左折-BL  
Motor Left Side



|      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 有效行程 | 50   | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   | 850   | 900   |
| L    | 340  | 390   | 440   | 490   | 540   | 590   | 640   | 690   | 740   | 790   | 840   | 890   | 940   | 990   | 1040  | 1090  | 1140  | 1190  |
| A    | 0    | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    |
| M    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     |
| N    | 6    | 8     | 8     | 8     | 8     | 10    | 10    | 10    | 10    | 12    | 12    | 12    | 12    | 14    | 14    | 14    | 14    | 16    |
| KG   | 9.18 | 9.92  | 10.66 | 11.4  | 12.14 | 12.88 | 13.62 | 14.36 | 15.1  | 15.84 | 16.58 | 17.32 | 18.06 | 18.8  | 19.54 | 20.28 | 21.02 | 21.76 |
| 有效行程 | 950  | 1000  | 1050  | 1100  | 1150  | 1200  | 1250  | 1300  | 1350  | 1400  | 1450  | 1500  | 1550  | 1600  | 1650  | 1700  | 1750  | 1800  |
| L    | 1240 | 1290  | 1340  | 1390  | 1440  | 1490  | 1540  | 1590  | 1640  | 1690  | 1740  | 1790  | 1840  | 1890  | 1940  | 1990  | 2040  | 2090  |
| A    | 100  | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   |
| M    | 4    | 4     | 4     | 5     | 5     | 5     | 5     | 6     | 6     | 6     | 6     | 7     | 7     | 7     | 7     | 8     | 8     | 8     |
| N    | 16   | 16    | 16    | 18    | 18    | 18    | 18    | 20    | 20    | 20    | 20    | 22    | 22    | 22    | 22    | 24    | 24    | 24    |
| KG   | 22.5 | 23.24 | 23.98 | 24.72 | 25.46 | 26.2  | 26.94 | 27.68 | 28.42 | 29.16 | 29.9  | 30.64 | 31.38 | 32.12 | 32.86 | 33.6  | 34.34 | 35.14 |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

电机下折-BD  
Motor Bottom Side



|      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 有效行程 | 50   | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   | 850   | 900   |
| L    | 340  | 390   | 440   | 490   | 540   | 590   | 640   | 690   | 740   | 790   | 840   | 890   | 940   | 990   | 1040  | 1090  | 1140  | 1190  |
| A    | 0    | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    |
| M    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     |
| N    | 6    | 8     | 8     | 8     | 8     | 10    | 10    | 10    | 10    | 12    | 12    | 12    | 12    | 14    | 14    | 14    | 14    | 16    |
| KG   | 9.18 | 9.92  | 10.66 | 11.4  | 12.14 | 12.88 | 13.62 | 14.36 | 15.1  | 15.84 | 16.58 | 17.32 | 18.06 | 18.8  | 19.54 | 20.28 | 21.02 | 21.76 |
| 有效行程 | 950  | 1000  | 1050  | 1100  | 1150  | 1200  | 1250  | 1300  | 1350  | 1400  | 1450  | 1500  | 1550  | 1600  | 1650  | 1700  | 1750  | 1800  |
| L    | 1240 | 1290  | 1340  | 1390  | 1440  | 1490  | 1540  | 1590  | 1640  | 1690  | 1740  | 1790  | 1840  | 1890  | 1940  | 1990  | 2040  | 2090  |
| A    | 100  | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   |
| M    | 4    | 4     | 4     | 5     | 5     | 5     | 5     | 6     | 6     | 6     | 6     | 7     | 7     | 7     | 7     | 8     | 8     | 8     |
| N    | 16   | 16    | 16    | 18    | 18    | 18    | 18    | 20    | 20    | 20    | 20    | 22    | 22    | 22    | 22    | 24    | 24    | 24    |
| KG   | 22.5 | 23.24 | 23.98 | 24.72 | 25.46 | 26.2  | 26.94 | 27.68 | 28.42 | 29.16 | 29.9  | 30.64 | 31.38 | 32.12 | 32.86 | 33.6  | 34.34 | 35.14 |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.



优先选择等级：☆☆☆

经济型 中负载

本体宽度：65mm  
最大负载：30kg  
最大行程：325mm


- 设计及安装方便
- 体积小重量轻
- 高精度、运行平稳
- 配件齐全
- 外置注油口，维护方便
- 最简化设计
- 产品外观默认白色，需要黑色请备注

#### 基本参数 The basic parameters


|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 电机功率(W) Motor power(w)     | 100W            |
| 电机转速 Motor Speed(rpm/min)  | 3000            |
| 滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)    | 4               |
| 最高速度 Maximum Payload(mm/s) | 200             |
| 水平负载 Horizontal load       | 30 (双滑座)        |
| 垂直负载 Vertical load         | 15 (双滑座)        |
| 额定推力 Rated thrust(n)       | 427             |
| 行程范围 Range of travel(mm)   | 25-325mm/25行程递增 |
| 丝杆外径 Screw diameter(mm)    | Ø12             |
| 重复位置精度 Repeatability(mm)   | C7(C) ± 0.01    |
| 联轴器 coupling               | 7x8             |
| 感应器 sensor                 | EE-SX674(NPN)   |

\*电机加减速时间为0.2S，反向同动只能对应导程5  
The motor acceleration and deceleration time is 0.2S, and the reverse comotion can only correspond to lead 5  
\*如有特殊定制请先与技术人员联系。  
If you have special customization, please contact a technician first.

#### 传感器接线图 Specification




#### 安装示意图 Installation diagram




安装方式：安装螺丝从上往下安装

#### 静态力矩表 Static moment




|    |           |
|----|-----------|
| MY | 80 (N.m)  |
| MP | 80 (N.m)  |
| MR | 144 (N.m) |


#### 电机安装方式 How the motor is installed




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



电机左折-BL  
Motor Left Side



电机右折-BR  
Motor Right Side



电机下折-BD  
Motor Bottom Side

#### 型号表示方式 Guide for Model Selection

**SK6LR-L4-C-S100-BC-P10B-D3\_-001**


特殊定制 Non-standard, d.c.,

- 本体颜色 Body color: S (白色默认), H (黑色)
- 丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead: L4 (4mm)
- 精度等级 Accuracy class: C (普通级C7 Common precision)
- 行程mm Stroke(mm): 25-325
- 电机方式 Motor way: BC (直连外置), BL (左折), BR (右折), BD (下折)
- 电机品牌 Motor Type: L (雷赛), H (汇川), P (松下), M (三菱), T (台达), Y (安川), 57 (57步进电机), 其他品牌电机
- 电机功率 Motor power: 10 (100W)
- 刹车 Brakes: 无 (无刹车), B (带刹车)
- 感应开关数量 Sensor quantity: D3 (3PCS), D2 (2PCS), D1 (1PCS), E (无光电开关)
- 感应器类型 Sensor type: 无 (NPN), P (PNP)

\*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



| 有效行程 | 25   | 50   | 75   | 100  | 125  | 150  | 175  | 200 | 225  | 250  | 275  | 300  | 325  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| L    | 375  | 425  | 475  | 525  | 575  | 625  | 675  | 725 | 775  | 825  | 875  | 925  | 975  |
| A    | 115  | 90   | 115  | 90   | 115  | 90   | 115  | 90  | 115  | 90   | 115  | 90   | 115  |
| B    | 60   | 35   | 60   | 35   | 60   | 35   | 60   | 35  | 60   | 35   | 60   | 35   | 60   |
| M    | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 5    | 5    | 6   | 6    | 7    | 7    | 8    | 8    |
| N    | 6    | 8    | 8    | 10   | 10   | 12   | 12   | 14  | 14   | 16   | 16   | 18   | 18   |
| KG   | 2.81 | 2.98 | 3.15 | 3.32 | 3.49 | 3.66 | 3.83 | 4   | 4.17 | 4.34 | 4.51 | 4.68 | 4.85 |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.


电机右折-BR  
Motor Right Side



| 有效行程 | 25    | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L    | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 |
| A    | 63    | 38    | 63    | 38    | 63    | 38    | 63    | 38    | 63    | 38    | 63    | 38    | 63    |
| B    | 60    | 35    | 60    | 35    | 60    | 35    | 60    | 35    | 60    | 35    | 60    | 35    | 60    |
| M    | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8     |
| N    | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    |
| KG   | 3.03  | 3.2   | 3.37  | 3.54  | 3.71  | 3.88  | 4.05  | 4.22  | 4.39  | 4.56  | 4.73  | 4.9   | 5.07  |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.


电机左折-BL  
Motor Left Side



| 有效行程 | 25    | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L    | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 |
| A    | 63    | 38    | 63    | 38    | 63    | 38    | 63    | 38    | 63    | 38    | 63    | 38    | 63    |
| B    | 60    | 35    | 60    | 35    | 60    | 35    | 60    | 35    | 60    | 35    | 60    | 35    | 60    |
| M    | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8     |
| N    | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    |
| KG   | 3.03  | 3.2   | 3.37  | 3.54  | 3.71  | 3.88  | 4.05  | 4.22  | 4.39  | 4.56  | 4.73  | 4.9   | 5.07  |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

电机下折-BD  
Motor Bottom Side



| 有效行程 | 25    | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L    | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 |
| A    | 63    | 38    | 63    | 38    | 63    | 38    | 63    | 38    | 63    | 38    | 63    | 38    | 63    |
| B    | 60    | 35    | 60    | 35    | 60    | 35    | 60    | 35    | 60    | 35    | 60    | 35    | 60    |
| M    | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8     |
| N    | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    |
| KG   | 3.03  | 3.2   | 3.37  | 3.54  | 3.71  | 3.88  | 4.05  | 4.22  | 4.39  | 4.56  | 4.73  | 4.9   | 5.07  |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.



优先选择等级：☆☆☆

经济型 中负载

本体宽度：86mm  
最大负载：50kg  
最大行程：450mm


- 设计及安装方便
- 体积小重量轻
- 高精度、运行平稳
- 配件齐全
- 外置注油口，维护方便
- 最简化设计
- 产品外观默认白色，需要黑色请备注

#### 基本参数 The basic parameters


|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 电机功率(W) Motor power(w)     | 200W ( 400W )   |
| 电机转速 Motor Speed(rpm/min)  | 3000            |
| 滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)    | 5               |
| 最高速度 Maximum Payload(mm/s) | 250             |
| 水平负载 Horizontal load       | 50 ( 双滑座 )      |
| 垂直负载 Vertical load         | 25 ( 双滑座 )      |
| 额定推力 Rated thrust(n)       | 683             |
| 行程范围 Range of travel(mm)   | 25-450mm/25行程递增 |
| 丝杆外径 Screw diameter(mm)    | Ø16             |
| 重复位置精度 Repeatability(mm)   | C7(C) ± 0.01    |
| 联轴器 coupling               | 10x14           |
| 感应器 sensor                 | EE-SX674(NPN)   |

\*电机加减速时间为0.2S，反向同动只能对应导程5  
The motor acceleration and deceleration time is 0.2S, and the reverse comotion can only correspond to lead 5  
\*如有特殊定制请先与技术人员联系。  
If you have special customization, please contact a technician first.

#### 传感器接线图 Specification




#### 安装示意图 Installation diagram




安装方式：安装螺丝从上往下安装

#### 静态力矩表 Static moment




|    |             |
|----|-------------|
| MY | 287 ( N.m ) |
| MP | 287 ( N.m ) |
| MR | 626 ( N.m ) |


#### 电机安装方式 How the motor is installed




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



电机左折-BL  
Motor Left Side



电机右折-BR  
Motor Right Side



电机下折-BD  
Motor Bottom Side

#### 型号表示方式 Guide for Model Selection

**SK8LR-L5-C-S100-BC-P20B-D3\_-001**


特殊定制 Non-standard, d.c.,

- 本体颜色 Body color: S 白色(默认), H 黑色
- 丝杆导程(螺距) Ball Screw Lead: L5 5mm
- 精度等级 Accuracy class: C 普通级C7 Common precision
- 行程mm Stroke(mm): 25-450
- 电机方式 Motor way: BC 直连外置, BL 左折, BR 右折, BD 下折
- 电机品牌 Motor Type: L 雷赛, H 汇川, P 松下, M 三菱, T 台达, Y 安川, 57 57步进电机, 其他品牌电机
- 电机功率 Motor power: 20 200W, 40 400W
- 刹车 Brakes: 无 无刹车, B 带刹车
- 感应开关数量 Sensor quantity: D3 3PCS, D2 2PCS, D1 1PCS, E 无光电开关
- 感应器类型 Sensor type: 无 NPN, P PNP

\*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



| 有效行程 | 25  | 50   | 75   | 100  | 125  | 150 | 175  | 200  | 225  | 250  | 275 | 300  | 325  | 350  | 375   | 400  | 425   |
|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|-------|
| L    | 485 | 535  | 585  | 635  | 685  | 735 | 785  | 835  | 885  | 935  | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185  | 1235 | 1285  |
| A    | 33  | 83   | 33   | 83   | 33   | 83  | 33   | 83   | 33   | 83   | 33  | 83   | 33   | 83   | 33    | 83   | 33    |
| M    | 3   | 3    | 4    | 4    | 5    | 5   | 6    | 6    | 7    | 7    | 8   | 8    | 9    | 9    | 10    | 10   | 11    |
| N    | 8   | 8    | 10   | 10   | 12   | 12  | 14   | 14   | 16   | 16   | 18  | 18   | 20   | 20   | 22    | 22   | 24    |
| KG   | 5.5 | 5.74 | 6.08 | 6.42 | 6.76 | 7.1 | 7.44 | 7.78 | 8.12 | 8.46 | 8.6 | 9.14 | 9.48 | 9.82 | 10.16 | 10.5 | 10.84 |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.


电机右折-BR  
Motor Right Side



| 有效行程 | 25    | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275   | 300    | 325    | 350    | 375    | 400    | 425    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L    | 463.5 | 513.5 | 563.5 | 613.5 | 663.5 | 713.5 | 763.5 | 813.5 | 863.5 | 913.5 | 963.5 | 1013.5 | 1063.5 | 1113.5 | 1163.5 | 1213.5 | 1263.5 |
| A    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83     | 33     | 83     | 33     | 83     | 33     |
| M    | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8      | 9      | 9      | 10     | 10     | 11     |
| N    | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18     | 20     | 20     | 22     | 22     | 24     |
| KG   | 5.58  | 5.92  | 6.26  | 6.5   | 6.94  | 7.28  | 7.62  | 7.96  | 8.3   | 8.64  | 8.98  | 9.32   | 9.66   | 10     | 10.34  | 10.68  | 11.02  |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.


电机左折-BL  
Motor Left Side



| 有效行程 | 25    | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275   | 300    | 325    | 350    | 375    | 400    | 425    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L    | 463.5 | 513.5 | 563.5 | 613.5 | 663.5 | 713.5 | 763.5 | 813.5 | 863.5 | 913.5 | 963.5 | 1013.5 | 1063.5 | 1113.5 | 1163.5 | 1213.5 | 1263.5 |
| A    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83     | 33     | 83     | 33     | 83     | 33     |
| M    | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8      | 9      | 9      | 10     | 10     | 11     |
| N    | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18     | 20     | 20     | 22     | 22     | 24     |
| KG   | 5.58  | 5.92  | 6.26  | 6.5   | 6.94  | 7.28  | 7.62  | 7.96  | 8.3   | 8.64  | 8.98  | 9.32   | 9.66   | 10     | 10.34  | 10.68  | 11.02  |


注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

电机下折-BD  
Motor Bottom Side



| 有效行程 | 25    | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275   | 300    | 325    | 350    | 375    | 400    | 425    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L    | 463.5 | 513.5 | 563.5 | 613.5 | 663.5 | 713.5 | 763.5 | 813.5 | 863.5 | 913.5 | 963.5 | 1013.5 | 1063.5 | 1113.5 | 1163.5 | 1213.5 | 1263.5 |
| A    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83    | 33    | 83     | 33     | 83     | 33     | 83     | 33     |
| M    | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8      | 9      | 9      | 10     | 10     | 11     |
| N    | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18     | 20     | 20     | 22     | 22     | 24     |
| KG   | 5.58  | 5.92  | 6.26  | 6.5   | 6.94  | 7.28  | 7.62  | 7.96  | 8.3   | 8.64  | 8.98  | 9.32   | 9.66   | 10     | 10.34  | 10.68  | 11.02  |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.




优先选择等级：☆☆☆

经济型 中负载


本体宽度：86mm  
最大负载：110kg  
最大行程：500mm

- 设计及安装方便
- 体积小重量轻
- 高精度、运行平稳
- 配件齐全
- 外置注油口，维护方便
- 最简化设计
- 产品外观默认白色，需要黑色请备注


电机安装方式 How the motor is installed




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



电机左折-BL  
Motor Left Side



电机右折-BR  
Motor Right Side



电机下折-BD  
Motor Bottom Side

型号表示方式 Guide for Model Selection

SK12LR-L5-C-S100-BC-P40B-D3\_-001

特殊定制 Non-standard, d.c.,


|                  |                                 |                          |                   |                                    |                                                                     |                  |                |                                          |                   |
|------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------|
| 本体颜色 Body color  | 丝杆导程 (螺距) Ball Screw Lead       | 精度等级 Accuracy class      | 行程 mm Stroke (mm) | 电机方式 Motor way                     | 电机品牌 Motor Type                                                     | 电机功率 Motor power | 刹车 Brakes      | 感应开关数量 Sensor quantity                   | 感应器类型 Sensor type |
| S 白色(默认)<br>H 黑色 | L5 5mm<br>*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。 | C 普通级C7 Common precision | 25-500            | BC 直连外置<br>BL 左折<br>BR 右折<br>BD 下折 | L 雷赛<br>H 汇川<br>P 松下<br>M 三菱<br>T 台达<br>Y 安川<br>57 57步进电机<br>其他品牌电机 | 40 400W          | 无 无刹车<br>B 带刹车 | D3 3PCS<br>D2 2PCS<br>D1 1PCS<br>E 无光电开关 | 无 NPN<br>P PNP    |

基本参数 The basic parameters


|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 电机功率(W) Motor power(w)     | 400W            |
| 电机转速 Motor Speed(rpm/min)  | 3000            |
| 滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)    | 5               |
| 最高速度 Maximum Payload(mm/s) | 250             |
| 水平负载 Horizontal load       | 110 (双滑座)       |
| 垂直负载 Vertical load         | 55 (双滑座)        |
| 额定推力 Rated thrust(n)       | 1388            |
| 行程范围 Range of travel(mm)   | 25-500mm/25行程递增 |
| 丝杆外径 Screw diameter(mm)    | Ø16             |
| 重复位置精度 Repeatability(mm)   | C7(C) ± 0.01    |
| 联轴器 coupling               | 10x14           |
| 感应器 sensor                 | EE-SX674(NPN)   |

\*电机加减速时间为0.2S，反向同动只能对应导程5  
The motor acceleration and deceleration time is 0.2S, and the reverse comotion can only correspond to lead 5  
\*如有特殊定制请先与技术人员联系。  
If you have special customization, please contact a technician first.

传感器接线图 Specification




安装示意图 Installation diagram




安装方式：安装螺丝从上往下安装

静态力矩表 Static moment



|    |            |
|----|------------|
| MY | 608 (N.m)  |
| MP | 608 (N.m)  |
| MR | 1170 (N.m) |


电机直连外置-BC  
Motor Exposed



| 有效行程 | 25    | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325   | 350   | 375   | 400   | 425  | 450   | 475   | 500   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| L    | 583   | 633   | 683   | 733   | 783   | 833   | 883   | 933   | 983   | 1033  | 1083  | 1133  | 1183  | 1233  | 1283  | 1333  | 1383 | 1433  | 1483  | 1533  |
| A    | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50   | 100   | 50    | 100   |
| M    | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8     | 9     | 9     | 10    | 10    | 11    | 11    | 12   | 12    | 13    | 13    |
| N    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    | 20    | 20    | 22    | 22    | 24    | 24    | 26    | 26    | 28   | 28    | 30    | 30    |
| KG   | 10.59 | 11.09 | 11.55 | 12.03 | 12.51 | 12.99 | 13.47 | 13.95 | 14.43 | 14.91 | 15.39 | 15.87 | 16.35 | 16.83 | 17.31 | 17.79 | 18.2 | 18.75 | 19.23 | 19.71 |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.


电机右折-BR  
Motor Right Side



| 有效行程 | 25   | 50    | 75    | 100   | 125   | 150  | 175   | 200   | 225   | 250   | 275  | 300   | 325   | 350   | 375   | 400  | 425   | 450   | 475   | 500   |
|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| L    | 556  | 606   | 656   | 706   | 756   | 806  | 856   | 906   | 956   | 1006  | 1056 | 1106  | 1156  | 1206  | 1256  | 1306 | 1356  | 1406  | 1456  | 1506  |
| A    | 50   | 100   | 50    | 100   | 50    | 100  | 50    | 100   | 50    | 100   | 50   | 100   | 50    | 100   | 50    | 100  | 50    | 100   | 50    | 100   |
| M    | 4    | 4     | 5     | 5     | 6     | 6    | 7     | 7     | 8     | 8     | 9    | 9     | 10    | 10    | 11    | 11   | 12    | 12    | 13    | 13    |
| N    | 12   | 12    | 14    | 14    | 16    | 16   | 18    | 18    | 20    | 20    | 22   | 22    | 24    | 24    | 26    | 26   | 28    | 28    | 30    | 30    |
| KG   | 10.7 | 11.18 | 11.66 | 12.14 | 12.62 | 13.1 | 13.58 | 14.06 | 14.54 | 15.02 | 15.5 | 15.98 | 16.46 | 16.94 | 17.42 | 17.9 | 18.38 | 18.86 | 19.34 | 19.82 |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.


电机左折-BL  
Motor Left Side



| 有效行程 | 25   | 50    | 75    | 100   | 125   | 150  | 175   | 200   | 225   | 250   | 275  | 300   | 325   | 350   | 375   | 400  | 425   | 450   | 475   | 500   |
|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| L    | 556  | 606   | 656   | 706   | 756   | 806  | 856   | 906   | 956   | 1006  | 1056 | 1106  | 1156  | 1206  | 1256  | 1306 | 1356  | 1406  | 1456  | 1506  |
| A    | 50   | 100   | 50    | 100   | 50    | 100  | 50    | 100   | 50    | 100   | 50   | 100   | 50    | 100   | 50    | 100  | 50    | 100   | 50    | 100   |
| M    | 4    | 4     | 5     | 5     | 6     | 6    | 7     | 7     | 8     | 8     | 9    | 9     | 10    | 10    | 11    | 11   | 12    | 12    | 13    | 13    |
| N    | 12   | 12    | 14    | 14    | 16    | 16   | 18    | 18    | 20    | 20    | 22   | 22    | 24    | 24    | 26    | 26   | 28    | 28    | 30    | 30    |
| KG   | 10.7 | 11.18 | 11.66 | 12.14 | 12.62 | 13.1 | 13.58 | 14.06 | 14.54 | 15.02 | 15.5 | 15.98 | 16.46 | 16.94 | 17.42 | 17.9 | 18.38 | 18.86 | 19.34 | 19.82 |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

电机下折-BD  
Motor Bottom Side



| 有效行程 | 25    | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250    | 275    | 300    | 325    | 350    | 375    | 400    | 425    | 450    | 475    | 500    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L    | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 | 1364.5 | 1414.5 | 1464.5 | 1514.5 |
| A    | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    |
| M    | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8      | 9      | 9      | 10     | 10     | 11     | 11     | 12     | 12     | 13     | 13     |
| N    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    | 20    | 20     | 22     | 22     | 24     | 24     | 26     | 26     | 28     | 28     | 30     | 30     |
| KG   | 10.7  | 11.18 | 11.66 | 12.14 | 12.62 | 13.1  | 13.58 | 14.06 | 14.54 | 15.02  | 15.5   | 15.98  | 16.46  | 16.94  | 17.42  | 17.9   | 18.38  | 18.86  | 19.34  | 19.82  |


注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

### ■ 不易产生灰尘 Reduce dust

特殊钢带结构设计，可减少灰尘，可用于洁净室内环境。  
Special steel belt construction design to reduce dust and can be used in clean rooms Environment.


### ■ 刚性强化 Rigidness improved

使用钢滑座一体成型，高强度、高寿命，改善原始分体滑座刚性差问题。  
The use of steel slide integral molding, high strength, high life, improve the original The problem of poor rigidity of the split slide seat.



### ■ 体积更小 Smaller size

宽度缩小，让设备安装所需空间更小。  
The reduced width allows for less space required for device installation.



相同条件负重30kg与EH系列比较。  
The same condition load of 30kg is compared with the EH series

### ■ 电机品牌 Motor brand


可搭配各品牌的伺服电机。  
Can be matched with various brands of servo motors.

P 松下 M 三菱 T 台达 Y 安川 H 汇川 S7 57步进电机

\*其他电机品牌及规格，请联系业务人员。

### ■ 保养简单 Easy to maintain

全系列皆可外部注油，无需拆盖。  
The entire range can be oiled externally without the need to remove the lid.



### ■ 自润滑结构 Self-lubricating construction

自润滑结构设计，可实现轻负载30000km免维护。  
Self-lubricating structure design, can achieve light load 30000km maintenance-free


### ■ 直接向轨道面供给润滑油 Rigid reinforcement

- 自润滑块有毛细作用始终储存和供给润滑油。
- 自润滑块安装在密封端盖与滚动体之间，直接与轨道接触，润滑油供给在轨道上，当滚动体在轨道经过，起到润滑作用。
- Self-lubricating block has capillary effect to always store and supply lubricating oil.
- The self-lubricating block is installed between the sealed end cap and the rolling element, directly in contact with the track, lubricating oil is supplied on the rail when the rolling elements Passes through the track and plays a lubricating role.



精度  
 $\pm 0.005$   
mm

### ■ 等高直线度 Flat straightness

导轨嵌入本体研磨，行走等高直线度可达 $\pm 0.02$ mm  
The guide rail is embedded in the body and grinded, and the straightness of walking and other high can reach  $\pm 0.02$ mm



## CTH5LR · CTH8LR · CTH12LR系列正反牙模组



### ■ 正反牙设计 Positive and negative teeth

同一条丝杆上的滑座方便朝两个方向运转  
The slide on the same spindle facilitates operation in both directions

### ■ 丝杆左旋螺纹 Screw left-handed thread

左旋丝杆螺纹控制一个滑座往左方向运动  
The left-hand screw thread controls the movement of one slide in the left direction

### ■ 丝杆右旋螺纹 Screw right-hand thread

右旋丝杆螺纹控制一个滑座往右方向运动  
The right-hand screw thread controls the movement of one slide to the right




优先选择等级：★★★★

经济型 中负载


本体宽度：54mm  
最大负载：30kg  
最大行程：800mm

- 外观精致
- 内嵌式导轨、钢滑座刚性好
- 平面度好、精度高
- 运行平稳、噪音小
- 外置注油口，维护方便
- 安装简单方便


#### 电机安装方式 How the motor is installed




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



电机左折-BL  
Motor Left Side




电机右折-BR  
Motor Right Side



电机下折-BD  
Motor Bottom Side

#### 型号表示方式 Guide for Model Selection

CTH5-L10-C-S100-BC-P10B-D3\_-001



#### 基本参数 The basic parameters


|                            |                 |     |         |
|----------------------------|-----------------|-----|---------|
| 电机功率(W) Motor power(w)     | 100W            |     |         |
| 电机转速 Motor Speed(rpm/min)  | 3000            |     |         |
| 滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)    | 5               | 10  | 20      |
| 最高速度 Maximum Payload(mm/s) | 250             | 500 | 1000    |
| 水平负载 Horizontal load       | 30              | 15  | 10      |
| 垂直负载 Vertical load         | 10              | 5   | 2.5     |
| 额定推力 Rated thrust(n)       | 341             | 170 | 85      |
| 行程范围 Range of travel(mm)   | 50-800MM/50行程递增 |     |         |
| 丝杆外径 Screw diameter(mm)    | Ø12             |     |         |
| 重复位置精度 Repeatability(mm)   | C7(C)           |     | ± 0.01  |
|                            | C5(P)           |     | ± 0.005 |
| 联轴器 coupling               | 7x8             |     |         |
| 感应器 sensor                 | EE-SX674(NPN)   |     |         |

\*电机加减速时间为0.2S. motor speed is 0.2S.


\*如有特殊定制请先与技术人员联系。

If you have special customization, please contact a technician first.

#### 传感器接线图 Specification




#### 速度与行程 Speed and stroke




\*行程超过600时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低。

When the stroke is more than 600, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

#### 安装示意图 Installation diagram




安装方式一：安装螺丝从下往上安装




安装方式二：安装螺丝从上往下安装

#### 静态力矩表 Static moment



|    |           |
|----|-----------|
| MY | 103 (N.m) |
| MP | 103 (N.m) |
| MR | 144 (N.m) |


电机直连外置-BC  
Motor Exposed



| 有效行程 | 50    | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L    | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | 970.5 | 1020.5 |
| A    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75     |
| M    | 1     | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8      |
| N    | 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    | 20    | 20     |
| P    | 25    | 75    | 125   | 175   | 225   | 275   | 325   | 375   | 425   | 475   | 525   | 575   | 625   | 675   | 725   | 775    |
| KG   | 1.65  | 1.79  | 1.92  | 2.11  | 2.39  | 2.50  | 2.52  | 2.75  | 2.86  | 2.95  | 3.15  | 3.28  | 3.44  | 3.58  | 3.71  | 4.09   |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.


电机右折-BR  
Motor Right Side



| 有效行程 | 50    | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L    | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| A    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75     |
| M    | 1     | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8      |
| N    | 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    | 20    | 20     |
| P    | 25    | 75    | 125   | 175   | 225   | 275   | 325   | 375   | 425   | 475   | 525   | 575   | 625   | 675   | 725   | 775    |
| KG   | 1.68  | 1.8   | 2.03  | 2.14  | 2.42  | 2.53  | 2.58  | 2.78  | 2.89  | 2.98  | 3.18  | 3.31  | 3.47  | 3.60  | 3.74  | 4.12   |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.


电机左折-BL  
Motor Left Side



| 有效行程 | 50    | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L    | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| A    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75     |
| M    | 1     | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8      |
| N    | 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    | 20    | 20     |
| P    | 25    | 75    | 125   | 175   | 225   | 275   | 325   | 375   | 425   | 475   | 525   | 575   | 625   | 675   | 725   | 775    |
| KG   | 1.68  | 1.8   | 2.03  | 2.14  | 2.42  | 2.53  | 2.58  | 2.78  | 2.89  | 2.98  | 3.18  | 3.31  | 3.47  | 3.60  | 3.74  | 4.12   |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.

电机下折-BD  
Motor Bottom Side



| 有效行程 | 50    | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L    | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| A    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75     |
| M    | 0     | 0     | 1     | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7      |
| N    | 4     | 4     | 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18     |
| P    | 25    | 75    | 125   | 175   | 225   | 275   | 325   | 375   | 425   | 475   | 525   | 575   | 625   | 675   | 725   | 775    |
| KG   | 1.68  | 1.8   | 2.03  | 2.14  | 2.42  | 2.53  | 2.58  | 2.78  | 2.89  | 2.98  | 3.18  | 3.31  | 3.47  | 3.60  | 3.74  | 4.12   |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.




优先选择等级：★★★★

经济型 中负载


本体宽度：82mm  
最大负载：50kg  
最大行程：1050mm

- 外观精致
- 内嵌式导轨、钢滑座刚性好
- 平面度好、精度高
- 运行平稳、噪音小
- 外置注油口，维护方便
- 安装简单方便


#### 电机安装方式 How the motor is installed




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



电机左折-BL  
Motor Left Side



电机右折-BR  
Motor Right Side



电机下折-BD  
Motor Bottom Side

#### 型号表示方式 Guide for Model Selection

CTH8-L10-C-S100-BC-P20B-D3\_-001

本体型号 Base Style

特殊定制  
Non-standard, d.c.,

| 丝杆导程(螺距)<br>Ball Screw Lead |      |
|-----------------------------|------|
| L5                          | 5mm  |
| L10                         | 10mm |
| L20                         | 20mm |

\*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。

| 精度等级<br>Accuracy class |                        |
|------------------------|------------------------|
| C                      | 普通级C7 Common precision |
| P                      | 研磨级C5 High precision   |

行程mm  
Stroke(mm)

50-1050

| 电机方式<br>Motor way |      |
|-------------------|------|
| BC                | 直连外置 |
| BL                | 左折   |
| BR                | 右折   |
| BD                | 下折   |

| 电机品牌<br>Motor Type |        |
|--------------------|--------|
| L                  | 雷赛     |
| H                  | 汇川     |
| P                  | 松下     |
| M                  | 三菱     |
| T                  | 台达     |
| Y                  | 安川     |
| 57                 | 57步进电机 |
|                    | 其他品牌电机 |


| 电机功率<br>Motor power |      |
|---------------------|------|
| 20                  | 200W |
| 40                  | 400W |

| 刹车<br>Brakes |     |
|--------------|-----|
| 无            | 无刹车 |
| B            | 带刹车 |


| 感应开关数量<br>Sensor quantity |       |
|---------------------------|-------|
| D3                        | 3PCS  |
| D2                        | 2PCS  |
| D1                        | 1PCS  |
| E                         | 无光电开关 |

| 感应器类型<br>Sensor type |     |
|----------------------|-----|
| 无                    | NPN |
| P                    | PNP |

#### 安装示意图 Installation diagram




安装方式一：安装螺丝从下往上安装




安装方式二：安装螺丝从上往下安装

#### 传感器接线图 Specification




#### 速度与行程 Speed and stroke



\*行程超过750时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低。  
When the stroke is more than 750, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

#### 静态力矩表 Static moment



|    |           |
|----|-----------|
| MY | 318 (N.m) |
| MP | 318 (N.m) |
| MR | 526 (N.m) |






优先选择等级：★★★★

经济型 中负载


本体宽度：120mm  
最大负载：110kg  
最大行程：1250mm

- 外观精致
- 内嵌式导轨、钢滑座刚性好
- 平面度好、精度高
- 运行平稳、噪音小
- 外置注油口，维护方便
- 安装简单方便


#### 电机安装方式 How the motor is installed




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



电机左折-BL  
Motor Left Side



电机右折-BR  
Motor Right Side



电机下折-BD  
Motor Bottom Side

#### 型号表示方式 Guide for Model Selection

CTH12-L10-C-S100-BC-P40B-D3 -001

本体型号 Base Style

特殊定制  
Non-standard, d.c.,

丝杆导程(螺距)  
Ball Screw Lead

|       |      |
|-------|------|
| L5    | 5mm  |
| L10   | 10mm |
| L16   | 16mm |
| L20   | 20mm |
| L2005 | 5mm  |
| L2010 | 10mm |
| L2020 | 20mm |

\*导程：电机旋转一圈，滑台移动的直线距离。

精度等级  
Accuracy class

|   |                        |
|---|------------------------|
| C | 普通级C7 Common precision |
| P | 研磨级C5 High precision   |

行程mm  
Stroke(mm)

|         |
|---------|
| 50-1250 |
|---------|

电机方式  
Motor way

|    |      |
|----|------|
| BC | 直连外置 |
| BL | 左折   |
| BR | 右折   |
| BD | 下折   |

电机品牌  
Motor Type

|    |        |
|----|--------|
| L  | 雷赛     |
| H  | 汇川     |
| P  | 松下     |
| M  | 三菱     |
| T  | 台达     |
| Y  | 安川     |
| 57 | 57步进电机 |
|    | 其他品牌电机 |

电机功率  
Motor power

|    |      |
|----|------|
| 20 | 200W |
| 40 | 400W |

刹车  
Brakes

|   |     |
|---|-----|
| 无 | 无刹车 |
| B | 带刹车 |


感应开关数量  
Sensor quantity

|    |       |
|----|-------|
| D3 | 3PCS  |
| D2 | 2PCS  |
| D1 | 1PCS  |
| E  | 无光电开关 |


感应器类型  
Sensor type

|   |     |
|---|-----|
| 无 | NPN |
| P | PNP |

#### 安装示意图 Installation diagram




安装方式一：安装螺丝从下往上安装




安装方式二：安装螺丝从上往下安装

#### 传感器接线图 Specification




#### 速度与行程 Speed and stroke




\*行程超过750时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低。  
When the stroke is more than 750, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

#### 静态力矩表 Static moment



|    |           |
|----|-----------|
| MY | 551 (N.m) |
| MP | 552 (N.m) |
| MR | 485 (N.m) |


电机直连外置-BC  
Motor Exposed



| 有效行程 | 50   | 100 | 150  | 200 | 250  | 300 | 350  | 400 | 450  | 500 | 550  | 600 | 650  | 700 | 750  | 800  | 850   | 900  | 950   | 1000 | 1050  | 1100 | 1150  | 1200 | 1250  |
|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| L    | 344  | 394 | 444  | 494 | 544  | 594 | 644  | 694 | 744  | 794 | 844  | 894 | 944  | 994 | 1044 | 1094 | 1144  | 1194 | 1244  | 1294 | 1344  | 1394 | 1444  | 1494 | 1544  |
| A    | 100  | 50  | 100  | 50  | 100  | 50  | 100  | 50  | 100  | 50  | 100  | 50  | 100  | 50  | 100  | 50   | 100   | 50   | 100   | 50   | 100   | 50   | 100   | 50   | 100   |
| M    | 1    | 2   | 2    | 3   | 3    | 4   | 4    | 5   | 5    | 6   | 6    | 7   | 7    | 8   | 8    | 9    | 9     | 10   | 10    | 11   | 11    | 12   | 12    | 13   | 13    |
| N    | 6    | 8   | 8    | 10  | 10   | 12  | 12   | 14  | 14   | 16  | 16   | 18  | 18   | 20  | 20   | 22   | 22    | 24   | 24    | 26   | 26    | 28   | 28    | 30   | 30    |
| KG   | 5.05 | 5.4 | 5.75 | 6.1 | 6.45 | 6.8 | 7.15 | 7.5 | 7.85 | 8.2 | 8.55 | 8.9 | 9.25 | 9.6 | 9.95 | 10.3 | 10.65 | 11   | 11.35 | 11.7 | 12.05 | 12.4 | 12.75 | 13.1 | 13.45 |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.


电机右折-BR  
Motor Right Side



| 有效行程 | 50   | 100 | 150  | 200 | 250  | 300 | 350  | 400 | 450  | 500 | 550  | 600 | 650  | 700 | 750   | 800   | 850  | 900   | 950  | 1000  | 1050 | 1100  | 1150  | 1200  | 1250  |
|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| L    | 317  | 367 | 417  | 467 | 517  | 567 | 617  | 667 | 717  | 767 | 817  | 867 | 917  | 967 | 1017  | 1067  | 1117 | 1167  | 1217 | 1267  | 1317 | 1367  | 1417  | 1467  | 1517  |
| A    | 100  | 50  | 100  | 50  | 100  | 50  | 100  | 50  | 100  | 50  | 100  | 50  | 100  | 50  | 100   | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100   | 50    | 100   |
| M    | 1    | 2   | 2    | 3   | 3    | 4   | 4    | 5   | 5    | 6   | 6    | 7   | 7    | 8   | 8     | 9     | 9    | 10    | 10   | 11    | 11   | 12    | 12    | 13    | 13    |
| N    | 6    | 8   | 8    | 10  | 10   | 12  | 12   | 14  | 14   | 16  | 16   | 18  | 18   | 20  | 20    | 22    | 22   | 24    | 24   | 26    | 26   | 28    | 28    | 30    | 30    |
| KG   | 5.25 | 5.6 | 5.95 | 6.3 | 6.65 | 7   | 7.35 | 7.7 | 8.05 | 8.4 | 8.75 | 9.1 | 9.45 | 9.8 | 10.15 | 10.85 | 11.2 | 11.55 | 11.9 | 12.25 | 12.6 | 12.91 | 13.26 | 13.61 | 13.96 |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.


电机左折-BL  
Motor Left Side



| 有效行程 | 50   | 100 | 150  | 200 | 250  | 300 | 350  | 400 | 450  | 500 | 550  | 600 | 650  | 700 | 750   | 800   | 850  | 900   | 950  | 1000  | 1050 | 1100  | 1150  | 1200  | 1250  |
|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| L    | 317  | 367 | 417  | 467 | 517  | 567 | 617  | 667 | 717  | 767 | 817  | 867 | 917  | 967 | 1017  | 1067  | 1117 | 1167  | 1217 | 1267  | 1317 | 1367  | 1417  | 1467  | 1517  |
| A    | 100  | 50  | 100  | 50  | 100  | 50  | 100  | 50  | 100  | 50  | 100  | 50  | 100  | 50  | 100   | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100   | 50    | 100   |
| M    | 1    | 2   | 2    | 3   | 3    | 4   | 4    | 5   | 5    | 6   | 6    | 7   | 7    | 8   | 8     | 9     | 9    | 10    | 10   | 11    | 11   | 12    | 12    | 13    | 13    |
| N    | 6    | 8   | 8    | 10  | 10   | 12  | 12   | 14  | 14   | 16  | 16   | 18  | 18   | 20  | 20    | 22    | 22   | 24    | 24   | 26    | 26   | 28    | 28    | 30    | 30    |
| KG   | 5.25 | 5.6 | 5.95 | 6.3 | 6.65 | 7   | 7.35 | 7.7 | 8.05 | 8.4 | 8.75 | 9.1 | 9.45 | 9.8 | 10.15 | 10.85 | 11.2 | 11.55 | 11.9 | 12.25 | 12.6 | 12.91 | 13.26 | 13.61 | 13.96 |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.

电机下折-BD  
Motor Bottom Side



| 有效行程 | 50    | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   | 1100   | 1150   | 1200   | 1250   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L    | 325.5 | 375.5 | 425.5 | 475.5 | 525.5 | 575.5 | 625.5 | 675.5 | 725.5 | 775.5 | 825.5 | 875.5 | 925.5 | 975.5 | 1025.5 | 1075.5 | 1125.5 | 1175.5 | 1225.5 | 1275.5 | 1325.5 | 1375.5 | 1425.5 | 1475.5 | 1525.5 |
| A    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    |
| M    | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8      | 9      | 9      | 10     | 10     | 11     | 11     | 12     | 12     | 13     | 13     |
| N    | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    | 20    | 20     | 22     | 22     | 24     | 24     | 26     | 26     | 28     | 28     | 30     | 30     |
| KG   | 5.25  | 5.6   | 5.95  | 6.3   | 6.65  | 7     | 7.35  | 7.7   | 8.05  | 8.4   | 8.75  | 9.1   | 9.45  | 9.8   | 10.15  | 10.85  | 11.2   | 11.55  | 11.9   | 12.25  | 12.6   | 12.91  | 13.26  | 13.61  | 13.96  |

注：以上不含电机重量。 Note: Not including motor weight.




优先选择等级：★★★★

经济型 中负载


本体宽度：155mm  
最大负载：120kg  
最大行程：1800mm

- 外观精致
- 内嵌式导轨、钢滑座刚性好
- 平面度好、精度高
- 运行平稳、噪音小
- 外置注油口，维护方便
- 安装简单方便


#### 电机安装方式 How the motor is installed




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



电机左折-BL  
Motor Left Side




电机右折-BR  
Motor Right Side



电机下折-BD  
Motor Bottom Side

#### 型号表示方式 Guide for Model Selection

CTH15-L10-C-S100-BC-P40B-D3-001




#### 基本参数 The basic parameters

|                            |                         |          |         |         |
|----------------------------|-------------------------|----------|---------|---------|
| 电机功率(W) Motor power(w)     | 400W/750W               |          |         |         |
| 电机转速 Motor Speed(rpm/min)  | *3000                   |          |         |         |
| 滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)    | 5                       | 10       | 20      | 40      |
| 最高速度 Maximum Payload(mm/s) | 250                     | 500      | 1000    | 2000    |
| 水平负载 Horizontal load       | 120                     | 110/120  | 75/83   | 22/43   |
| 垂直负载 Vertical load         | 40/55                   | 30/50    | 14/25   | 7/12    |
| 额定推力 Rated thrust(n)       | 1388/2553               | 694/1281 | 347/640 | 174/320 |
| 行程范围 Range of travel(mm)   | 50-1800MM/50行程递增        |          |         |         |
| 丝杆外径 Screw diameter(mm)    | *Ø20(Ø25)               |          |         | Ø20     |
| 重复位置精度 Repeatability(mm)   | C7(C)                   |          | ±0.01   |         |
|                            | C5(P)                   |          | ±0.005  |         |
| 联轴器 coupling               | 12x14(400W)/12x19(750W) |          |         |         |
| 感应器 sensor                 | EE-SX674(NPN)           |          |         |         |


\*电机加减速时间为0.2S. motor speed is 0.2S.  
\*标配丝杆Ø20，也可定制Ø25.  
\*如有特殊定制请先与技术人员联系。  
If you have special customization, please contact a technician first.

#### 安装示意图 Installation diagram




安装方式：安装螺丝从上往下安装

#### 传感器接线图 Specification




#### 速度与行程 Speed and stroke




\*行程超过850时，丝杆旋转会产生共振，此时请将速度调低。  
When the stroke is more than 850, the rotation of the screw will cause resonance, and then the speed will be lowered.

#### 静态力矩表 Static moment




|    |            |
|----|------------|
| MY | 920 (N.m)  |
| MP | 920 (N.m)  |
| MR | 1465 (N.m) |



| 有效行程 | 50    | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   | 850   | 900  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| L    | 295   | 345   | 395   | 445   | 495   | 545   | 595   | 645   | 695   | 745   | 795   | 845   | 895   | 945   | 995   | 1045  | 1095  | 1145 |
| A    | 0     | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50   |
| M    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4    |
| N    | 6     | 8     | 8     | 8     | 8     | 10    | 10    | 10    | 10    | 12    | 12    | 12    | 12    | 14    | 14    | 14    | 14    | 16   |
| KG   | 8.3   | 8.99  | 9.68  | 10.38 | 11.07 | 11.77 | 12.46 | 13.15 | 13.85 | 14.54 | 15.24 | 15.93 | 16.62 | 17.32 | 18.01 | 18.71 | 19.4  | 20.1 |
| 有效行程 | 950   | 1000  | 1050  | 1100  | 1150  | 1200  | 1250  | 1300  | 1350  | 1400  | 1450  | 1500  | 1550  | 1600  | 1650  | 1700  | 1750  | 1800 |
| L    | 1195  | 1245  | 1295  | 1345  | 1395  | 1445  | 1495  | 1545  | 1595  | 1645  | 1695  | 1745  | 1795  | 1845  | 1895  | 1945  | 1995  | 2045 |
| A    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150  |
| M    | 4     | 4     | 4     | 5     | 5     | 5     | 5     | 6     | 6     | 6     | 6     | 7     | 7     | 7     | 8     | 8     | 8     | 8    |
| N    | 16    | 16    | 16    | 18    | 18    | 18    | 18    | 20    | 20    | 20    | 20    | 22    | 22    | 22    | 22    | 24    | 24    | 24   |
| KG   | 20.79 | 21.48 | 22.18 | 22.87 | 23.56 | 24.26 | 24.95 | 25.65 | 26.34 | 27.03 | 27.73 | 28.42 | 29.12 | 29.81 | 30.5  | 31.2  | 31.89 | 32.6 |


注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.



| 有效行程 | 50    | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   | 850   | 900   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L    | 340   | 390   | 440   | 490   | 540   | 590   | 640   | 690   | 740   | 790   | 840   | 890   | 940   | 990   | 1040  | 1090  | 1140  | 1190  |
| A    | 0     | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    |
| M    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     |
| N    | 6     | 8     | 8     | 8     | 8     | 10    | 10    | 10    | 10    | 12    | 12    | 12    | 12    | 14    | 14    | 14    | 14    | 16    |
| KG   | 9.5   | 10.19 | 10.88 | 11.57 | 12.26 | 12.95 | 13.64 | 14.33 | 15.02 | 15.71 | 16.4  | 17.09 | 17.78 | 18.47 | 19.16 | 19.85 | 20.54 | 21.23 |
| 有效行程 | 950   | 1000  | 1050  | 1100  | 1150  | 1200  | 1250  | 1300  | 1350  | 1400  | 1450  | 1500  | 1550  | 1600  | 1650  | 1700  | 1750  | 1800  |
| L    | 1240  | 1290  | 1340  | 1390  | 1440  | 1490  | 1540  | 1590  | 1640  | 1690  | 1740  | 1790  | 1840  | 1890  | 1940  | 1990  | 2040  | 2090  |
| A    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   |
| M    | 4     | 4     | 4     | 5     | 5     | 5     | 5     | 6     | 6     | 6     | 6     | 7     | 7     | 7     | 8     | 8     | 8     | 8     |
| N    | 16    | 16    | 16    | 18    | 18    | 18    | 18    | 20    | 20    | 20    | 20    | 22    | 22    | 22    | 22    | 24    | 24    | 24    |
| KG   | 21.92 | 22.61 | 23.3  | 23.99 | 24.68 | 25.37 | 26.06 | 26.75 | 27.44 | 28.13 | 28.82 | 29.51 | 30.2  | 30.89 | 31.58 | 32.27 | 32.96 | 33.7  |


注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.

电机右折-BR  
Motor Right Side




| 有效行程 | 50    | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   | 850   | 900   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L    | 340   | 390   | 440   | 490   | 540   | 590   | 640   | 690   | 740   | 790   | 840   | 890   | 940   | 990   | 1040  | 1090  | 1140  | 1190  |
| A    | 0     | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    |
| M    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     |
| N    | 6     | 8     | 8     | 8     | 8     | 10    | 10    | 10    | 10    | 12    | 12    | 12    | 12    | 14    | 14    | 14    | 14    | 16    |
| KG   | 9.5   | 10.19 | 10.88 | 11.57 | 12.26 | 12.95 | 13.64 | 14.33 | 15.02 | 15.71 | 16.4  | 17.09 | 17.78 | 18.47 | 19.16 | 19.85 | 20.54 | 21.23 |
| 有效行程 | 950   | 1000  | 1050  | 1100  | 1150  | 1200  | 1250  | 1300  | 1350  | 1400  | 1450  | 1500  | 1550  | 1600  | 1650  | 1700  | 1750  | 1800  |
| L    | 1240  | 1290  | 1340  | 1390  | 1440  | 1490  | 1540  | 1590  | 1640  | 1690  | 1740  | 1790  | 1840  | 1890  | 1940  | 1990  | 2040  | 2090  |
| A    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   |
| M    | 4     | 4     | 4     | 5     | 5     | 5     | 5     | 6     | 6     | 6     | 6     | 7     | 7     | 7     | 8     | 8     | 8     | 8     |
| N    | 16    | 16    | 16    | 18    | 18    | 18    | 18    | 20    | 20    | 20    | 20    | 22    | 22    | 22    | 22    | 24    | 24    | 24    |
| KG   | 21.92 | 22.61 | 23.3  | 23.99 | 24.68 | 25.37 | 26.06 | 26.75 | 27.44 | 28.13 | 28.82 | 29.51 | 30.2  | 30.89 | 31.58 | 32.27 | 32.96 | 33.7  |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.



| 有效行程 | 50    | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   | 850   | 900   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L    | 340   | 390   | 440   | 490   | 540   | 590   | 640   | 690   | 740   | 790   | 840   | 890   | 940   | 990   | 1040  | 1090  | 1140  | 1190  |
| A    | 0     | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    |
| M    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     |
| N    | 6     | 8     | 8     | 8     | 8     | 10    | 10    | 10    | 10    | 12    | 12    | 12    | 12    | 14    | 14    | 14    | 14    | 16    |
| KG   | 9.5   | 10.19 | 10.88 | 11.57 | 12.26 | 12.95 | 13.64 | 14.33 | 15.02 | 15.71 | 16.4  | 17.09 | 17.78 | 18.47 | 19.16 | 19.85 | 20.54 | 21.23 |
| 有效行程 | 950   | 1000  | 1050  | 1100  | 1150  | 1200  | 1250  | 1300  | 1350  | 1400  | 1450  | 1500  | 1550  | 1600  | 1650  | 1700  | 1750  | 1800  |
| L    | 1240  | 1290  | 1340  | 1390  | 1440  | 1490  | 1540  | 1590  | 1640  | 1690  | 1740  | 1790  | 1840  | 1890  | 1940  | 1990  | 2040  | 2090  |
| A    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   | 200   | 50    | 100   | 150   |
| M    | 4     | 4     | 4     | 5     | 5     | 5     | 5     | 6     | 6     | 6     | 6     | 7     | 7     | 7     | 8     | 8     | 8     | 8     |
| N    | 16    | 16    | 16    | 18    | 18    | 18    | 18    | 20    | 20    | 20    | 20    | 22    | 22    | 22    | 22    | 24    | 24    | 24    |
| KG   | 21.92 | 22.61 | 23.3  | 23.99 | 24.68 | 25.37 | 26.06 | 26.75 | 27.44 | 28.13 | 28.82 | 29.51 | 30.2  | 30.89 | 31.58 | 32.27 | 32.96 | 33.7  |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.




优先选择等级：☆☆☆

经济型 中负载


本体宽度：54mm  
最大负载：30kg  
最大行程：800mm

- 外观精致
- 内嵌式导轨、钢滑座刚性好
- 平面度好、精度高
- 运行平稳、噪音小
- 外置注油口，维护方便
- 安装简单方便


电机安装方式 How the motor is installed




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



电机左折-BL  
Motor Left Side



电机右折-BR  
Motor Right Side



电机下折-BD  
Motor Bottom Side

型号表示方式 Guide for Model Selection

CTH5LR-L5-C-S100-BC-P10B-D3\_-001

本体型号 Base Style

特殊定制  
Non-standard, d.c.,

丝杆导程(螺距)  
Ball Screw Lead  
L5 5mm  
\*导程：电机旋转一圈，  
滑台移动的直线距离。

精度等级  
Accuracy class  
C 普通级C7 Common precision

行程mm  
Stroke(mm)  
25-325

电机方式  
Motor way  
BC 直连外置  
BL 左折  
BR 右折  
BD 下折

电机品牌  
Motor Type  
L 雷赛  
H 汇川  
P 松下  
M 三菱  
T 台达  
Y 安川  
57 57步进电机  
其他品牌电机


电机功率  
Motor power  
10 100W

刹车  
Brakes  
无 无刹车  
B 带刹车


感应开关数量  
Sensor quantity  
D3 3PCS  
D2 2PCS  
D1 1PCS  
E 无光电开关

感应器类型  
Sensor type  
无 NPN  
P PNP

安装示意图 Installation diagram




安装方式一：安装螺丝从下往上安装



安装方式二：安装螺丝从上往下安装

传感器接线图 Specification




\*电机加减速时间为0.2S，反向同动只能对应导程5

The motor acceleration and deceleration time is 0.2S, and the reverse comotion can only correspond to lead 5

\*如有特殊定制请先与技术人员联系。

If you have special customization, please contact a technician first.

静态力矩表 Static moment



|    |           |
|----|-----------|
| MY | 103 (N.m) |
| MP | 103 (N.m) |
| MR | 144 (N.m) |



半密封轨道内嵌  
Semi-hermetically sealed track embedded

全密封轨道内嵌  
Fully sealed rail embedded


单轴选型要求  
Uniaxial selection requirements

机械手安装形式  
Robot mounting form

机械手应用案例  
Manipulator application real column

参考资料  
Resources


电机直连外置-BC  
Motor Exposed



| 有效行程 | 25    | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L    | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | 970.5 | 1020.5 |
| A    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75     |
| M    | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8      |
| N    | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    | 20    | 20     |
| P    | 175   | 225   | 275   | 325   | 375   | 425   | 475   | 525   | 575   | 625   | 675   | 725   | 775    |
| KG   | 2.91  | 3.19  | 3.3   | 3.38  | 3.58  | 3.69  | 3.78  | 3.98  | 4.07  | 4.24  | 4.38  | 4.51  | 4.79   |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.  
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装。


电机左折-BL  
Motor Left Side



| 有效行程 | 25    | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L    | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| A    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75     |
| M    | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8      |
| N    | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    | 20    | 20     |
| P    | 175   | 225   | 275   | 325   | 375   | 425   | 475   | 525   | 575   | 625   | 675   | 725   | 775    |
| KG   | 2.94  | 3.22  | 3.33  | 3.52  | 3.69  | 3.88  | 4.02  | 4.18  | 4.26  | 4.37  | 4.52  | 4.65  | 4.86   |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.  
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装。


电机右折-BR  
Motor Right Side



| 有效行程 | 25    | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L    | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| A    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75     |
| M    | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8      |
| N    | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    | 20    | 20     |
| P    | 175   | 225   | 275   | 325   | 375   | 425   | 475   | 525   | 575   | 625   | 675   | 725   | 775    |
| KG   | 2.94  | 3.22  | 3.33  | 3.52  | 3.69  | 3.88  | 4.02  | 4.18  | 4.26  | 4.37  | 4.52  | 4.65  | 4.86   |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.  
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装。

电机下折-BD  
Motor Bottom Side



| 有效行程 | 25    | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L    | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| A    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75    | 25    | 75     |
| M    | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8     | 8      |
| N    | 8     | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    | 20    | 20     |
| P    | 175   | 225   | 275   | 325   | 375   | 425   | 475   | 525   | 575   | 625   | 675   | 725   | 775    |
| KG   | 2.94  | 3.22  | 3.33  | 3.52  | 3.69  | 3.88  | 4.02  | 4.18  | 4.26  | 4.37  | 4.52  | 4.65  | 4.86   |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.  
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装。

半密封轨道内嵌  
Semi-hermetically sealed track embedded


全密封轨道内嵌  
Fully sealed rail embedded

单轴选型要求  
Uniaxial selection requirements

机械手安装形式  
Robot mounting form

机械手应用案例  
Manipulator application real column

参考资料  
Resources




优先选择等级：☆☆☆

经济型 中负载


本体宽度：82mm  
最大负载：50kg  
最大行程：1050mm

- 外观精致
- 内嵌式导轨、钢滑座刚性好
- 平面度好、精度高
- 运行平稳、噪音小
- 外置注油口，维护方便
- 安装简单方便


电机安装方式 How the motor is installed




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



电机左折-BL  
Motor Left Side




电机右折-BR  
Motor Right Side



电机下折-BD  
Motor Bottom Side

型号表示方式 Guide for Model Selection

CTH8LR-L5-C-S100-BC-P20B-D3\_-001




基本参数 The basic parameters


|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 电机功率(W) Motor power(w)     | 200W ( 400W )   |
| 电机转速 Motor Speed(rpm/min)  | 3000            |
| 滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)    | 5               |
| 最高速度 Maximum Payload(mm/s) | 250             |
| 水平负载 Horizontal load       | 50 ( 双滑座 )      |
| 垂直负载 Vertical load         | 25 ( 双滑座 )      |
| 额定推力 Rated thrust(n)       | 683             |
| 行程范围 Range of travel(mm)   | 25-450mm/25行程递增 |
| 丝杆外径 Screw diameter(mm)    | Ø16             |
| 重复位置精度 Repeatability(mm)   | C7(C) ± 0.01    |
| 联轴器 coupling               | 10x14           |
| 感应器 sensor                 | EE-SX674(NPN)   |

\*电机加减速时间为0.2S，反向同动只能对应导程5  
The motor acceleration and deceleration time is 0.2S, and the reverse comotion can only correspond to lead 5  
\*如有特殊定制请先与技术人员联系。  
If you have special customization, please contact a technician first.


传感器接线图 Specification



安装示意图 Installation diagram




安装方式一：安装螺丝从下往上安装



安装方式二：安装螺丝从上往下安装


静态力矩表 Static moment



|    |             |
|----|-------------|
| MY | 318 ( N.m ) |
| MP | 318 ( N.m ) |
| MR | 626 ( N.m ) |




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



| 有效行程 | 25   | 50   | 75  | 100  | 125  | 150  | 175  | 200  | 225  | 250   | 275   | 300   | 325   | 350   | 375   | 400   | 425  |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| L    | 528  | 578  | 628 | 678  | 728  | 778  | 828  | 878  | 928  | 978   | 1028  | 1078  | 1128  | 1178  | 1228  | 1278  | 1328 |
| A    | 50   | 100  | 50  | 100  | 50   | 100  | 50   | 100  | 50   | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50   |
| M    | 3    | 3    | 4   | 4    | 5    | 5    | 6    | 6    | 7    | 7     | 8     | 8     | 9     | 9     | 10    | 10    | 11   |
| N    | 10   | 10   | 12  | 12   | 14   | 14   | 16   | 16   | 18   | 18    | 20    | 20    | 22    | 22    | 24    | 24    | 26   |
| P    | 250  | 300  | 350 | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700   | 750   | 800   | 850   | 900   | 950   | 1000  | 1050 |
| KG   | 6.95 | 7.28 | 7.6 | 7.95 | 8.14 | 8.57 | 9.01 | 9.31 | 9.75 | 10.01 | 10.25 | 10.56 | 10.97 | 11.22 | 11.61 | 11.88 | 12.3 |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.  
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装。


电机右折-BR  
Motor Right Side



| 有效行程 | 25    | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275    | 300    | 325    | 350    | 375    | 400    | 425    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L    | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 |
| A    | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     |
| M    | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8      | 8      | 9      | 9      | 10     | 10     | 11     |
| N    | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    | 20     | 20     | 22     | 22     | 24     | 24     | 26     |
| P    | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   |
| KG   | 6.99  | 7.32  | 7.64  | 7.99  | 8.28  | 8.61  | 9.05  | 9.35  | 9.79  | 10.05 | 10.49  | 10.6   | 11.01  | 11.26  | 11.65  | 11.92  | 12.34  |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.  
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装。


电机左折-BL  
Motor Left Side



| 有效行程 | 25    | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275    | 300    | 325    | 350    | 375    | 400    | 425    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L    | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 |
| A    | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     |
| M    | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8      | 8      | 9      | 9      | 10     | 10     | 11     |
| N    | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    | 20     | 20     | 22     | 22     | 24     | 24     | 26     |
| P    | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   |
| KG   | 6.99  | 7.32  | 7.64  | 7.99  | 8.28  | 8.61  | 9.05  | 9.35  | 9.79  | 10.05 | 10.49  | 10.6   | 11.01  | 11.26  | 11.65  | 11.92  | 12.34  |


注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.  
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装。

电机下折-BD  
Motor Bottom Side



| 有效行程 | 25    | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275    | 300    | 325    | 350    | 375    | 400    | 425    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L    | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 |
| A    | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     |
| M    | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 7     | 8      | 8      | 9      | 9      | 10     | 10     | 11     |
| N    | 10    | 10    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    | 20     | 20     | 22     | 22     | 24     | 24     | 26     |
| P    | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   |
| KG   | 6.99  | 7.32  | 7.64  | 7.99  | 8.28  | 8.61  | 9.05  | 9.35  | 9.79  | 10.05 | 10.49  | 10.6   | 11.01  | 11.26  | 11.65  | 11.92  | 12.34  |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.  
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装。



优先选择等级：☆☆☆

经济型 中负载

本体宽度：120mm  
最大负载：110kg  
最大行程：1250mm


- 外观精致
- 内嵌式导轨、钢滑座刚性好
- 平面度好、精度高
- 运行平稳、噪音小
- 外置注油口，维护方便
- 安装简单方便

基本参数 The basic parameters


|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 电机功率(W) Motor power(w)     | 400W            |
| 电机转速 Motor Speed(rpm/min)  | 3000            |
| 滚珠丝杆导程-螺距 Belt Lead(mm)    | 5               |
| 最高速度 Maximum Payload(mm/s) | 250             |
| 水平负载 Horizontal load       | 110 (双滑座)       |
| 垂直负载 Vertical load         | 55 (双滑座)        |
| 额定推力 Rated thrust(n)       | 1388            |
| 行程范围 Range of travel(mm)   | 25-500mm/25行程递增 |
| 丝杆外径 Screw diameter(mm)    | Ø16             |
| 重复位置精度 Repeatability(mm)   | C7(C) ± 0.01    |
| 联轴器 coupling               | 10x14           |
| 感应器 sensor                 | EE-SX674(NPN)   |

\*电机加减速时间为0.2S，反向同动只能对应导程5  
The motor acceleration and deceleration time is 0.2S, and the reverse comotion can only correspond to lead 5  
\*如有特殊定制请先与技术人员联系。  
If you have special customization, please contact a technician first.


传感器接线图 Specification



安装示意图 Installation diagram




安装方式一：安装螺丝从下往上安装




安装方式二：安装螺丝从上往下安装

静态力矩表 Static moment




|    |             |
|----|-------------|
| MY | 551 ( N.m ) |
| MP | 552 ( N.m ) |
| MR | 485 ( N.m ) |


电机安装方式 How the motor is installed




电机直连外置-BC  
Motor Exposed



电机左折-BL  
Motor Left Side




电机右折-BR  
Motor Right Side



电机下折-BD  
Motor Bottom Side


型号表示方式 Guide for Model Selection

CTH12LR-L5-C-S100-BC-P40B-D3\_-001






电机直连外置-BC  
Motor Exposed



| 有效行程 | 25   | 50  | 75   | 100 | 125  | 150  | 175   | 200 | 225   | 250  | 275   | 300  | 325   | 350  | 375   | 400  | 425   | 450  | 475   | 500  |
|------|------|-----|------|-----|------|------|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| L    | 594  | 644 | 694  | 744 | 794  | 844  | 894   | 944 | 994   | 1044 | 1094  | 1144 | 1194  | 1244 | 1294  | 1344 | 1394  | 1444 | 1494  | 1544 |
| A    | 50   | 100 | 50   | 100 | 50   | 100  | 50    | 100 | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  |
| M    | 4    | 4   | 5    | 5   | 6    | 6    | 7     | 8   | 8     | 9    | 9     | 10   | 10    | 10   | 11    | 11   | 12    | 12   | 13    | 13   |
| N    | 12   | 12  | 14   | 14  | 16   | 16   | 18    | 18  | 20    | 20   | 22    | 22   | 24    | 24   | 26    | 26   | 28    | 28   | 30    | 30   |
| KG   | 8.55 | 8.9 | 9.25 | 9.6 | 9.95 | 10.3 | 10.65 | 11  | 11.35 | 11.7 | 12.05 | 12.4 | 12.75 | 13.1 | 13.45 | 13.8 | 14.15 | 14.5 | 14.85 | 15.2 |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.  
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装。


电机左折-BL  
Motor Left Side



| 有效行程 | 25   | 50  | 75   | 100 | 125   | 150  | 175   | 200  | 225   | 250  | 275   | 300  | 325   | 350  | 375   | 400  | 425   | 450  | 475   | 500  |
|------|------|-----|------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| L    | 567  | 617 | 667  | 717 | 767   | 817  | 867   | 917  | 967   | 1017 | 1067  | 1117 | 1167  | 1217 | 1267  | 1317 | 1367  | 1417 | 1467  | 1517 |
| A    | 50   | 100 | 50   | 100 | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  |
| M    | 4    | 4   | 5    | 5   | 6     | 6    | 7     | 8    | 8     | 9    | 9     | 10   | 10    | 10   | 11    | 11   | 12    | 12   | 13    | 13   |
| N    | 12   | 12  | 14   | 14  | 16    | 16   | 18    | 18   | 20    | 20   | 22    | 22   | 24    | 24   | 26    | 26   | 28    | 28   | 30    | 30   |
| KG   | 8.75 | 9.1 | 9.45 | 9.8 | 10.15 | 10.5 | 10.85 | 11.2 | 11.55 | 11.9 | 12.25 | 12.6 | 12.95 | 13.3 | 13.65 | 14   | 14.35 | 14.7 | 15.05 | 15.4 |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.  
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装。


电机右折-BR  
Motor Right Side



| 有效行程 | 25   | 50  | 75   | 100 | 125   | 150  | 175   | 200  | 225   | 250  | 275   | 300  | 325   | 350  | 375   | 400  | 425   | 450  | 475   | 500  |
|------|------|-----|------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| L    | 567  | 617 | 667  | 717 | 767   | 817  | 867   | 917  | 967   | 1017 | 1067  | 1117 | 1167  | 1217 | 1267  | 1317 | 1367  | 1417 | 1467  | 1517 |
| A    | 50   | 100 | 50   | 100 | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  | 50    | 100  |
| M    | 4    | 4   | 5    | 5   | 6     | 6    | 7     | 8    | 8     | 9    | 9     | 10   | 10    | 10   | 11    | 11   | 12    | 12   | 13    | 13   |
| N    | 12   | 12  | 14   | 14  | 16    | 16   | 18    | 18   | 20    | 20   | 22    | 22   | 24    | 24   | 26    | 26   | 28    | 28   | 30    | 30   |
| KG   | 8.75 | 9.1 | 9.45 | 9.8 | 10.15 | 10.5 | 10.85 | 11.2 | 11.55 | 11.9 | 12.25 | 12.6 | 12.95 | 13.3 | 13.65 | 14   | 14.35 | 14.7 | 15.05 | 15.4 |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.  
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装。

电机下折-BD  
Motor Bottom Side



| 有效行程 | 25    | 50    | 75    | 100   | 125   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250    | 275    | 300    | 325    | 350    | 375    | 400    | 425    | 450    | 475    | 500    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L    | 575.5 | 625.5 | 675.5 | 725.5 | 775.5 | 825.5 | 875.5 | 925.5 | 975.5 | 1025.5 | 1075.5 | 1125.5 | 1175.5 | 1225.5 | 1275.5 | 1325.5 | 1375.5 | 1425.5 | 1475.5 | 1525.5 |
| A    | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100   | 50    | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    | 50     | 100    |
| M    | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     | 7     | 8     | 8     | 9      | 9      | 10     | 10     | 10     | 11     | 11     | 12     | 12     | 13     | 13     |
| N    | 12    | 12    | 14    | 14    | 16    | 16    | 18    | 18    | 20    | 20     | 22     | 22     | 24     | 24     | 26     | 26     | 28     | 28     | 30     | 30     |
| KG   | 8.75  | 9.1   | 9.45  | 9.8   | 10.15 | 10.5  | 10.85 | 11.2  | 11.55 | 11.9   | 12.25  | 12.6   | 12.95  | 13.3   | 13.65  | 14     | 14.35  | 14.7   | 15.05  | 15.4   |

注：以上不含电机重量。Note: Not including motor weight.  
行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，只能使用4颗螺丝固定，建议使用下锁式固定孔安装。



半密封轨道内嵌  
Semi-hermetically sealed track embedded

全密封轨道内嵌  
Fully sealed rail embedded

选型要求  
Selection requirements

机械手安装形式  
Robot mounting form

机械手应用案例  
Manipulator application real column

参考资料  
Resources

单轴选型要求 Uniaxial selection requirements

| 技术要求 Technical requirements |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行程<br>Stroke(mm)            |  | 重复定位精度 Repeatability (mm)                                                                                                                           | 使用环境 Usage Environment                                                                                                                                                                                        |
| 速度<br>Speed(mm/s)           |  | <input type="checkbox"/> ± 0.006<br><input type="checkbox"/> ± 0.02<br><input type="checkbox"/> ± 0.04<br><input type="checkbox"/> 其他 (Other) _____ | <input type="checkbox"/> 一般 General<br><input type="checkbox"/> 无尘(洁净型) Dust-free(Cleaness type)<br>洁净度 Cleanliness <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 10000 |
| 负载<br>Payload(kg)           |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |

| 全平面固定 Fixed whole-plane |                 |           |               |
|-------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| 使用方式<br>How to use it   | 水平安装 Horizontal | 侧面安装 Side | 垂直安装 Vertical |
|                         |                 |           |               |

|                                     |                                                 |               |              |              |              |              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 马达安装方式<br>Motor installation manner | 丝杆电机安装方式<br>How the wire rod motor is installed | <br>电机直连外置-BC | <br>电机直连内置-M | <br>电机左折-BL  | <br>电机右折-BR  | <br>电机下折-BD  |
|                                     | 皮带电机安装方式<br>How the belt motor is installed     | <br>电机左折-L    | <br>电机右折-R   | <br>电机左上折-LU | <br>电机左下折-LD | <br>电机右上折-RU |

|               |                                                                       |                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 传感器<br>sensor | <input type="checkbox"/> 光电式 (外置)<br>Optoelectronic type ( External ) | <input type="checkbox"/> 金属接近式 (外置)<br>Metal induction type ( External ) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                           |                                              |                                       |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 使用工况<br>Use conditions | <input type="checkbox"/> 搬运<br>carry      | <input type="checkbox"/> 喷涂<br>spray coating | <input type="checkbox"/> 检测<br>detect | <input type="checkbox"/> 锁螺丝<br>Lock the screws |
|                        | <input type="checkbox"/> 加工<br>processing | <input type="checkbox"/> 其他<br>other         |                                       |                                                 |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| 备注<br>Remarks |  |  |  |
|---------------|--|--|--|

|               |  |                       |  |                |  |
|---------------|--|-----------------------|--|----------------|--|
| 公司<br>Company |  | 填写日期<br>Register Date |  | 联系人<br>Contact |  |
| 部门<br>Dept    |  | 联系电话<br>Tel           |  | E-mail         |  |
| 地址<br>Address |  |                       |  |                |  |

多轴选型要求 Multi-axis selection requirements

| 技术要求 Technical requirements |                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行程<br>Stroke(mm)            | X:_____Y:_____Z:_____ | 重复定位精度 Repeatability (mm)                                                                                                                          | 使用环境 Usage Environment                                                                                                                                                                                        |
| 速度<br>Speed(mm/s)           | X:_____Y:_____Z:_____ | <input type="checkbox"/> ± 0.01<br><input type="checkbox"/> ± 0.02<br><input type="checkbox"/> ± 0.04<br><input type="checkbox"/> 其他 (Other) _____ | <input type="checkbox"/> 一般 General<br><input type="checkbox"/> 无尘(洁净型) Dust-free(Cleaness type)<br>洁净度 Cleanliness <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 10000 |
| 负载<br>Payload(kg)           |                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |

|                           |                         |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 组合类型<br>Combination Types | 悬臂型<br>Arm Type         | <br><input type="checkbox"/> A1 | <br><input type="checkbox"/> A2 | <br><input type="checkbox"/> A3 | <br><input type="checkbox"/> A4 |
|                           | 龙门型<br>Gantry Type      | <br><input type="checkbox"/> G1 | <br><input type="checkbox"/> G2 | <br><input type="checkbox"/> G3 | <br><input type="checkbox"/> G4 |
|                           | 极坐标型<br>Moving Arm Type | <br><input type="checkbox"/> P1 | <br><input type="checkbox"/> P2 |                                 |                                 |
|                           | 十字型<br>XZ Type          | <br><input type="checkbox"/> F1 | <br><input type="checkbox"/> F2 |                                 |                                 |

|                         |                                                                                            |                                                                    |                                                                            |                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 多轴样式<br>Multi-axis Type | <br><input type="checkbox"/> 悬臂两轴型 (A)<br>Arm type with 2-axis (A)                         | <br><input type="checkbox"/> 悬臂三轴型 (A)<br>Arm type with 3-axis (A) | <br><input type="checkbox"/> 龙门两轴型 (G)<br>Gantry type with 2-axis (G)      | <br><input type="checkbox"/> 龙门三轴型 (G)<br>Gantry type with 3-axis (G)      |
|                         | <br><input type="checkbox"/> 同门龙门两轴型 (G)<br>Spontaneous Moving Gantry type with 2-axis (G) | <br><input type="checkbox"/> 十字型两轴型 (F)<br>XY type with 2-axis (F) | <br><input type="checkbox"/> 极坐标两轴型 (P)<br>Moving arm type with 2-axis (P) | <br><input type="checkbox"/> 极坐标三轴型 (P)<br>Moving arm type with 3-axis (P) |

|               |                                                                       |                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 传感器<br>sensor | <input type="checkbox"/> 光电式 (外置)<br>Optoelectronic type ( External ) | <input type="checkbox"/> 金属接近式 (外置)<br>Metal induction type ( External ) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                           |                                              |                                       |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 使用工况<br>Use conditions | <input type="checkbox"/> 搬运<br>carry      | <input type="checkbox"/> 喷涂<br>spray coating | <input type="checkbox"/> 检测<br>detect | <input type="checkbox"/> 锁螺丝<br>Lock the screws |
|                        | <input type="checkbox"/> 加工<br>processing | <input type="checkbox"/> 其他<br>other         |                                       |                                                 |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| 备注<br>Remarks |  |  |  |
|---------------|--|--|--|

|               |  |                       |  |                |  |
|---------------|--|-----------------------|--|----------------|--|
| 公司<br>Company |  | 填写日期<br>Register Date |  | 联系人<br>Contact |  |
| 部门<br>Dept    |  | 联系电话<br>Tel           |  | E-mail         |  |
| 地址<br>Address |  |                       |  |                |  |

半密封轨道内嵌  
Semi-hermetically sealed track embedded

全密封轨道内嵌  
Fully sealed rail embedded

选型要求  
Selection requirements

机械手安装形式  
Robot mounting form

机械手应用案例  
Manipulator application real column

参考资料  
Resources

半密封轨道内嵌  
Semi-hermetically sealed track embedded

全密封轨道内嵌  
Fully sealed rail embedded


单轴选型要求  
Uniaxial selection requirements

机械手安装形式  
Robot mounting form


机械手应用案例  
Manipulator application real column

参考资料  
Resources


■ 悬臂三轴（A型）




■ 悬臂三轴（A型-Z轴本体运动）




■ 悬臂六轴（A型）Arm type with 6 axis（A series）




■ 十字两轴（F型-Z轴本体运动）




■ 十字两轴（F型-水平安装）




■ 十字两轴（F型-Y轴本体运动）



■ 极坐标三轴（P型）



■ 极坐标两轴（P型-Y轴本体运动）




■ 极坐标六轴




■ 龙门三轴（G型）




■ 龙门三轴（G型-Z轴本体运动）




■ 龙门同动一轴（G型）




■ 龙门同动两轴（G型）



■ 龙门同动三轴（G型-Z轴本体运动）



■ 龙门复合组合（G型）



■ 定制加长型



半密封轨道内嵌  
Semi-hermetically sealed track embedded

全密封轨道内嵌  
Fully sealed rail embedded

单轴选型要求  
Uniaxial selection requirements

机械手安装形式  
Robot mounting form

机械手应用案例  
Manipulator application real column

参考资料  
Resources

半密封轨道内嵌  
Semi-hermetically sealed track embedded












全密封轨道内嵌  
Fully sealed rail embedded

单轴选型要求  
Uniaxial selection requirements

机械手安装形式  
Robot mounting form

机械手应用实例  
Manipulator application real column

参考资料  
Resources



半密封轨道内嵌  
Semi-hermetically sealed track embedded

全密封轨道内嵌  
Fully sealed rail embedded

单轴选型要求  
Uniaxial selection requirements

机械手安装形式  
Robot mounting form

机械手应用实例  
Manipulator application real column

参考资料  
Resources

半密封轨道内嵌  
Semi-hermetically sealed track embedded











全密封轨道内嵌  
Fully sealed rail embedded

单轴选型要求  
Uniaxial selection requirements

机械手安装形式  
Robot mounting form

机械手应用实例  
Manipulator application real column

参考资料  
Resources



半密封轨道内嵌  
Semi-hermetically sealed track embedded

全密封轨道内嵌  
Fully sealed rail embedded

单轴选型要求  
Uniaxial selection requirements

机械手安装形式  
Robot mounting form

机械手应用实例  
Manipulator application real column

参考资料  
Resources

## ■ 服务范围 Services Coverage

购买本公司产品，本公司提供您下列服务：

- 指导安装调试及试运转。
- 指导保养维护。
- 操作配线的技术指导及教育。
- 编程的技术指导及教育。

We provide customers with the following services :

- Guide to installation and trial operation.
- Guide to maintenance.
- Guide to wiring technical operation and training.
- Guide to technical programming.

## ■ 量测工具 Measuring Tools

### 1、检测平行度 / 等高度 Parallelism Testing / Height Testing



**使用量具 Measuring Tools :**  
百分表、千分表 Measuring Methods :

**量测方法 Measuring Methods :**  
1. 将产品固定于花岗石上 Fix the actuator on granite.  
2. 将量具固定于产品滑座 Fix the measuring tools on the actuator' s slider.  
3. 如照片方式量测 As photo display.  
4. 并用录影方式存档备查 Record it as a reference.

### 2、检测行走直线绝对精度 Absolute Straightness Accuracy Testing



**使用量具 Measuring Tools :**  
镭射干涉仪检测 Laser Interferometer Detection

**量测方法 Measuring Methods :**  
1. 将产品固定于花岗石上 Fix the actuator on granite.  
2. 将量具固定于产品滑座 Fix the measuring tools on the actuator' s slider.  
3. 如照片方式量测 As photo display.  
4. 并列印测试报告 Print the test report as a recoder.

### 3、检测顺畅度 Smoothness Testing



**使用量具 Measuring Tools :**  
推拉力检测器 Pull Tension Gauge

**量测方法 Measuring Methods :**  
1. 将产品固定于花岗石上 Fix the actuator on granite.  
2. 用推拉力检测器推动滑座 Push the slider using pull tension gauge.  
3. 如照片方式量测 As photo display.  
4. 并用录影方式存档备查 Record it as a reference.

### 4、检测皮带张力 Belt Tension Testing



**使用量具 Measuring Tools :**  
皮带张力量测仪 Pull Tension Gauge

**量测方法 Measuring Methods :**  
1. 将产品固定于花岗石上 Fix the actuator on granite.  
2. 用手拨动皮带并用张力量测仪器，量测皮带振波（张力）  
Use belt tension gauge to test the vibration of the belt.  
3. 如照片方式量测 As photo display.  
4. 并将测量数据记录于出厂报告书 Record it on shipping testing.

### 5、检测噪音值 Decibel Testing



**使用量具 Measuring Tools :**  
分贝量测仪器 Decibel Meter


**量测方法 Measuring Methods :**  
1. 将产品置于花岗石上 Fix the actuator on granite.  
2. 检测距离 300mm Decibel meter put at the distance of 300mm.  
3. 用马达驱动产品并以高转速量测 Use motor to drive actuator in high speed.  
4. 如照片方式量测 As photo display.  
5. 并将测量数据记录于出厂报告书 Record it on shipping testing

### 6、测量用花岗石平台 Material Tools



**花岗石规格 Granite Specifications :**  
1.Size:1295mm\*600mm\*140mm  
2.Size:4020mm\*800mm\*300mm

### 7、其他来料检测 Other incoming tests



**使用量具 Measuring Tools :**  
1. 三次元检测机 3D Inspection Testing Machine  
2. 电子式游标卡尺、游标卡尺 Electronic vernier caliper, Vernier caliper  
3. 内径分离卡、外径分离卡 Inside micrometer, Outside micrometer  
4. 高度仪、垂直仪 Altimeter, Vertical meter  
5. 电子式水平仪 Electronic level meter  
6. 百分表、千分表 Dial Gauge、Dial Indicator  
7. 捲尺、钢尺 Steel tape、Steel ruler



**量具校准标准 Measuring tools calibration standards:**  
块规、环规（定期委外校验合格） Block gauge, ring gauge (regularly qualified)  
品检室 QC Room  
1.运用空调系统控制温、湿度，以确保量测稳定  
Control temperature and humidity to keep the stability of the measurement.  
2.量具定期校验  
Measuring tools calibrate regularly.

■ 技术用语参考资料 Technical terminology references

外部环境的温度定义 External environment temperature definition

1. 标准温度规范: 0° ~ 40° Standard temperature specification: 0° ~ 40°
2. 可特注对应: -20° ~ 80° \*需特注使用特殊油脂。 Customized temperature:-20° ~ 80° . special grease requirement need to follow customization process.

滑台平面度与真直度的基准值 Flatness and Straightness Standard

平面度标准: 将滑台固定于平面上, 本体安装基准面与滑座基准面的平行度小于 0.1mm/M。


Straightness: Fixed the actuator on the measuring plate and measure the parallelism of the datum plane of the carriage and straightness gauge, which should be less than 0.1mm/M.

真直度标准: 将滑台固定于平面上, 滑座基准面与外部直线基准规的平行度小于 0.1mm/M。

Flatness: Fixed the actuator on the measuring plate and measure the parallelism of the datum plane of the carriage and mounting surface of the actuator, which should be less than 0.1mm/M.

\* 上述值为测试环境温度设定于 26° ± 2° 的参数。 The values above are for the test environment temperature set at 26° ± 2°



\* 上述值为任意位置取 1 米做量测, 平面度标准需于 0.1mm 以内。 The values above are for measuring 1 m of any location and the standard of flatness must to be 0.1mm or less.



惯量计算 Equation of Moment of Inertia Calculation


一般情况下, 加工治具及工件并非单一形状, 计算起来不容易, 计算时往往装分解成几个单一形状的惯量, 最后再累加各惯量, 以下是几个单一形状物的惯量计算方法。

Usually the load is not a simple form, and the calculation of the moment of inertia is not easy. As a method, the load is replaced with several factors that resemble a simple form for which the moment of inertia can be calculated. The total of the moment of inertia for these factors is then obtained. The objects and equations often used for the calculation of the moment of inertia are shown below.



■ 负载力臂长度 Overhang Load Length

负载力臂长度是代表滑座可承受伸出的最长距离, 从电动滑台上的滑座延伸出去的负载力臂超过容许值时, 会造成异常的振动及整定时间增加, 所以请务必遵守负载力臂长度的限制。  
An overhang load length is specified for a slider-type actuator to indicate the length of overhang (offset) from the actuator. When the length of an object mounted to the slider actuator exceeds this length, it will generate vibration and increase the settling time. So, pay attention to the allowable overhang length as well as the allowable dynamic moment.



滑座长度决定了负载力臂长度。

The allowable overhang load length is determined by the slider length.

负载力臂超过容许值时, 会造成异常的振动及整定时间增加, 所以请务必遵守负载力臂长度的限制。

An overhang that exceeds the allowable overhang length will generate vibration and increase settling time.

L/l = 5以内

\*搭配CCD做测试用时。

请尽量控制在3~4之间。

Between 3 to 4 for a camera equipped

参考 For example:

L/l = 1.2 加工机械 Mechanical Machine


L/l = 3 计测机械 Mechanical Machine

L/l = 5 一般机械(取放作业) Robot

■ 容许负荷力矩 Allowable Dynamic Moment

MP、MY、MR, 3个方向的力矩均不相同。超过容许值得使用状态, 线性滑轨的寿命会降低。若无法在容许值内使用, 请务必在外部加装容许负荷力矩。是表示依据线性滑轨的行走寿命为基准所计算出滑座上可承受的最大的负荷力矩, 不同规格的电动滑台上滑轨所承受的辅助线性滑轨。

The allowable dynamic moment is the maximum offset load exerted on the slider, calculated from the guide service life. The direction in which force is exerted on the guide is categorized into 3 directions - MP (pitch), MY (yaw), MR (roll) - the tolerance for each of which are set for each actuator. Applying a moment exceeding the allowable value will reduce the service life of the actuator. Use an auxiliary guide when working within or in excess of these tolerances.



容许负荷力矩是依据线性滑轨的行走寿命为基准所计算出来的。

The allowable dynamic moment is calculated from the service life of the guide.

使用上超过容许值。会大幅降低电动滑台的使用寿命。  
Over the moment would reduce the life of actuator.


\*容许负载力矩是依据以下的基准计算出来。  
Moment is based on the following basis.

**M(N.m)=W(kg) × L(m) × 9.8**

W(kg)=重心位置的重量 Load

L(m)=回转中心到重心的距离

L:Distance from work point to the center of gravity of payload.





■ 线性滑轨参考资料Linear Guideway Information

精度标准Accuracy Standard


线性滑轨的精度可分为行走平行度、高度 (H) 及宽度 (W2) 的尺寸容许误差。滑轨单轴使用或在同平面使用复数轴时，规范各个滑块组合高度与宽度的成对相互差。各型号的精度分为普通级 (N)、高级 (H)、精密级 (P)、超精密级 (SP) 与超高精密级 (UP) 五个等级。

The accuracy of linear guideway includes the dimensional tolerance of height, width, and the running accuracy of the carriage on the rail. The standard of the dimension difference is built for two or more carriages on a rail or a number of rails are used on the same plane. The accuracy of linear guideway is divided into 5 classes, normal grade (N), high precision (H), precision (P), super precision (SP), and ultra precision (UP).

行走平行度Running Parallelism

是指将滑轨以螺栓固定在基面上，使滑块在滑轨全长上运行时，滑块与滑轨基准面之间的平行误差，如图 (1) 所示。

The running accuracy is the deviation of parallelism between the reference surface of carriage and reference surface of rail when carriage moving over the entire length of rail.



(图1) 行走平行度的量测  
(fig.1) Flatness measurement

行走平行度的量测高度的成对相互差(ΔH)Height Difference ( ΔH )

是指组合在同平面上的各个滑块高度尺寸 (H) 的最大值与最小值之差。

The height difference ( Δ H ) means the height difference among carriages installed on the same plane.

宽度的成对相互差(ΔW2)Width Difference ( Δ W2 )

是指装在单支滑轨上的每个滑块与滑轨基准面之间的宽度 (W2) 尺寸的最大值与最小值之差。

The width difference (W2) means the width difference among carriages installed on a rail.

⚠ 注意事项Note :

1. 同平面上 2 轴以上配对使用时，宽度 (W2) 的尺寸对容许误差与成对相互差 ( Δ W2 ) 只适用于基准侧，而基准侧滑轨的制造号码末尾，印有 “MR” 标记，但是普通级 (N) 滑轨没有此记号。

1.When it is a application of two axis or more on the same plane., the tolerance of width (W2) to pairs tolerance (W2) are only suitable to master side. The end of master linear guide is marked “MR” sign but the mark MR will not show on the N-class linear rail.


2. 精度测定值是以滑块中心点或中心部的平均值为基准。

2.The measured precision value is based on the average value measured from the center of block.

■ 预压与刚性Preload and Stiffness

线性滑轨可以由施加预压来提高刚性。如图 (2) 所示，预压的效果可保持外部负荷增大到预压负荷的 2.8 倍，即提高 2.8 倍的刚性值，而预压是利用增加钢珠的直径，使钢珠与滚动面之间产生负项间隙，预先施于内部负荷，所以在进行寿命计算时，必须将其预压负荷考虑进去。

The rigidity of a linear guideway could be enhanced by increasing the preload. As shown as figure below, the load could be raised up to 2.8 times when the preload applied. The preload is represented by negative clearance resulting from the increase of rolling element diameter. Therefore, the preload should be considered in service life calculation.



线性滑轨的使用，应根据不同的使用条件来选择最适合的预压等级，选用的基准请参照以下资料。

Selecting proper preload from table below to adapt the specific application and condition.

线性滑轨的预压选用基Preload standard of linear guide.

| 预压等级<br>Preload               | 适用条件<br>Conditions                                                                                                                                                                                                                          | 应用例<br>Application                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 轻预压<br>Light Preload<br>(FC)  | ●负荷方向一定，振动、冲击力小，2轴并列使用的装置。<br>The loading direction is fixed, vibration and impact are light, and two axes are applied in parallel.<br>●精度要求不高，但要求滑动阻力小的设备。<br>High precision is not required, and the low frictional resistance is needed. | 射束焊接机械、装订机械、自动包装机、一般工业机械的XY轴、自动门窗加工机、焊接机、熔断机、工具交换装置、各种材料供给装置。<br>Welding machine, binding machine, auto packing machine, XYaxis of ordinary industrial machine, material handling equipments.                                                                  |
| 中预压<br>Medium Preload<br>(FO) | ●有悬臂负荷或力矩作用的装置。<br>Overhang application with a moment load.<br>●单轴使用的设备。<br>Applied in one-axis configuration.<br>●轻负荷且要求高精度的设备。<br>The need of light preload and nigh precision.                                                           | 磨床工作台进给轴、自动涂装机、工业用机器人、各种高速材料供给装置，CNC车床、一般工业机械的Z轴、印刷线路板的打孔机、电火花加工机、测定器、精密 XY 平台。<br>Z axis of industrial machines, EDM, precision XY table, PC board drilling machine, industrial robot, NC lathe, measuring equipment, grindingmachine, auto painting machine. |
| 重预压<br>Heavy Preload<br>(F1)  | ●要求高刚性，且振动、冲击力大的设备。<br>Machine is subjected to vibration and impact, and high rigidity required.<br>●高负荷、重切削的机床等。<br>Application of heavy load or heavy cutting.                                                                            | 机械加工中心、CNC 车床、磨床的砂轮进给轴、铣床、立式或横式镗床、刀具导向部、工作机械的Z轴<br>Machine center, CNC lathe, grinding machine, milling machine, Z axis of boring machine and machine tools.                                                                                                   |